



2013

CLEANTEC CTH 26 / CTH 48



Niebezpieczny pył jest bez szans

- ▶ Dopuszczenie do odsysania pyłów klasy H i azbestowych
- ▶ Bezpieczne zamknięcie – w dwuwarstwowym worku bezpieczeństwa
- ▶ Stałe wysoka moc ssania dzięki kompaktowej turbinie o dużej wydajności
- ▶ Z bezstopniową regulacją siły ssania i funkcją antystatyki

Dane techniczne	CTH 26	CTH 48
Pobór mocy [W]	350 – 1.000	350 – 1.000
Wielkość przepływu maks. [l/min]	3.900	3.900
Podciśnienie maks. [Pa]	24.000	24.000
Powierzchnia filtracyjna [cm²]	6.318	6.318
Przewód zasilania sieciowego, izolowany gumą [m]	7,5	7,5
Pojemność zbiornika / worka filtrującego maks. [l]	26/24	48/46
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]	630 x 365 x 540	740 x 406 x 1.005
Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego maks. [W]	2.400	2.400
Ciężar [kg]	13,9	18,8



■ = Elektronika

Zakres dostawy	Cena w PLN*	Nr zamów.
worek bezpieczeństwa, wąż ssący Ø 27 x 3,5 m-AS, schowek na wąż, Sys-Dock, z możliwością nawijania przewodu, w kartonie		
CTH 26 E / a	3.774,00 4.642,02	584139
CTH 48 E / a	4.673,00 5.747,79	584137
uchwyt do przesuwania odkurzacza		

* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.
Cena netto.
Cena brutto.

Wypożyczenie systemowe
od strony 316



Specjalista od ciężkich przypadków

Azbest, pleśń, pyły mineralne, ołów, kadm, nikiel, chromian cynku. Wiele niebezpieczeństw, jeden przeciwnik: odkurzacz specjalny CTH Festool. Nie daje szans pyłom rakotwórczym i chorobotwórczym. Dzięki sprawności filtra wynoszącej 99,995% nawet usuwanie pleśni i azbestu lub też obróbka powierzchni drewnianych, które zostały zaimpregnowane niebezpiecznymi środkami ochronnymi, nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.