

Wyposażenie do odkurzaczy mobilnych CT oraz odkurzaczy SR

Antystatyczny wąż ssący CLEANTEC

	Typ	Cena w PLN*	Nr zamów.
 Wąż ssący D 32/27 antystatyczny do CTL MINI/MIDI, odporny na działanie temperatury do +70°C, z kątową tuleją redukcyjną od strony ssącej, od modelu 09/2013, oporność upływową (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, średnica 27/32 mm, długość 3,5 m, w kartonie	D 32/27x3,5m-AS	537,90 661,62	499742
 Wąż ssący D 27, wersja antystatyczna odporny na działanie temperatury do +70°C, oporność upływową (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, średnica 27 mm, w kartonie			
z tuleją redukcyjną oraz złączką, długość 3,5 m	D 27x3,5m-AS	488,30 600,61	452878
z tuleją redukcyjną oraz złączką, długość 5 m	D 27x5m-AS	626,40 770,47	452880
 do CTL-SYS, z tuleją redukcyjną oraz złączką, długość 3 m	D 27x3m-AS	407,30 500,98	500559
 artykuł sprzedawany „na metry” (bez tulei redukcyjnej oraz złączki)	D 27 MW-AS	141,20 173,68	452384
 Wąż ssący D 36, wersja antystatyczna odporny na działanie temperatury do +70°C, oporność upływową (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, w kartonie			
z tuleją redukcyjną oraz złączką, średnica 36 mm, długość 3,5 m	D 36x3,5m-AS	619,80 762,35	452882
z tuleją redukcyjną oraz złączką, średnica 36 mm, długość 5 m	D 36x5m-AS	823,20 1.012,54	452884
z tuleją redukcyjną oraz złączką, średnica 36 mm, długość 7 m	D 36x7m-AS	1.068,30 1.314,01	452886
 do szlifierki przegubowej PLANEX, bardzo elastyczny, wąż ssący odporny na zginanie, średnica 36 mm, długość 3,5 m	D 36x3,5-AS/KS/LHS 225	668,90 822,75	496972
 artykuł sprzedawany „na metry” (bez tulei redukcyjnej oraz złączki), średnica 36 mm	D 36 MW-AS	177,10 217,83	452385
 do modeli CT AC i VCP, do frezarki do renowacji oraz do oczyszczania, stożkowa, średnica 36/32 mm, długość 3,5 m	D 36/32x3,5m-AS	554,10 681,54	497925