

Cięcie

Uciosarki przesuwne KAPEX KS 88

KAPEX KS 88



Elastyczna podstawa

Komfortowa praca również podczas montażu – podstawa to stelaż stacjonarny i przenośny w jednym. Rolki oraz uchwyt do przesuwania zapewniają łatwy transport, a wysięgnik do 2,4 m długości – precyzyjną pracę.



Mniejsza ale równie mocna

- ▶ Wyjątkowa precyzja przekrojów dzięki dwóm prowadnicom z podwójnym utożyskowaniem
- ▶ Kompaktowa, lekka konstrukcja umożliwia wygodny transport
- ▶ Inteligentne rozwiązania, takie jak pokrętko preselekcyjnego ustawiania kąta pochylenia tarczy pilarskiej oraz jego szybkie blokowanie
- ▶ System wymiany tarczy pilarskiej FastFix zapewnia pracę dostosowaną do materiału

Dane techniczne

Pobór mocy (W)	1.600
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (min ⁻¹)	1.400 – 3.400
Średnica tarczy pilarskiej (mm)	260
Głębokość cięcia 90°/90° (mm)	305 x 88
Głębokość cięcia przy 45°/90° (mm)	215 x 88
Cięcie po przekątnej profilu wieńcowego (mm)	168
Kąt nachylenia (°)	47/47
Kąt uciosu (°)	50/60
Wymiary (szer. x gł. x wys.) (mm)	713 x 500 x 470
Przyłącze do odsysania pyłu Ø (mm)	27/36
Ciężar (kg)	20,7



□ = Elektronika cyfrowa MMC

Zakres dostawy	Cena w PLN*	Nr zamów.
tarcza pilarska uniwersalna HW W 60, docisk mocujący obrabiany przedmiot, narzędzie do obstugi, w kartonie		
KS 88 E	4.108,00 5.052,84	561396
KS 88 E-UG-Set KS 88 E, moduł transportowy, zderzak przesuwny, prowadnica teleskopowa ze skalą, regulowana podpórka	6.847,00 8.421,81	561411

* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.
Cena netto.
Cena brutto.

Wposażenie systemowe od strony 48



Tarcze pilarskie od strony 60

