

Odsysanie

Wypożazenie systemowe

Wypożazenie do odkurzaczy mobilnych CT oraz odkurzaczy SR

Antystatyczny waz ssacy CLEANTEC

	Typ	Cena w PLN*	Nr zamow.
	Waz ssacy D 50, wersja antystatyczna odporny na dzialanie temperatury do +70°C, opornosc uplywowa (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, srednica 50 mm, w kartonie z dwoma tulejami redukcyjnymi, dlugosc 2,5 m		
	D 50x2,5m-AS	550,60 677,24	452888
	D 50x4m-AS	832,90 1.024,47	452890
	artykuł sprzedawany „na metry” (bez tulei redukcyjnej oraz złączki)		
	D 50 MW-AS	195,10 239,97	452386
	Waz ssacy plug it D 27/22, antystat., gladki do wszystkich elektronarzedzi z kotnierzem D27 i D36 (wszystkie elektronarzedzia Festool) oraz do wypożazenia do czyszczenia, stworzony specjalnie z mysla o szlifowaniu, z tuleja redukcyjna oraz ze złączka z zamkiem bagnetowym, odporny na dzialanie temperatury do +70°C, opornosc uplywowa (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, srednica 27/22 mm, w kartonie		
	D 27/22x3,5m-AS-GQ/CT	751,80 924,71	200041
	D27/22x5m-AS-GQ/CT	975,80 1.200,23	201758
	Waz ssacy plug it D 32/22, antystat., gladki do wszystkich elektronarzedzi z kotnierzem D27 i D36 (wszystkie elektronarzedzia Festool) oraz do wypożazenia do czyszczenia, stworzony specjalnie z mysla o szlifowaniu, z tuleja redukcyjna oraz ze złączka z zamkiem bagnetowym, odporny na dzialanie temperatury do +70°C, dlugosc 10 m, opornosc uplywowa (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, srednica 32/22 mm, w kartonie		
	D 32/22x10m-AS-GQ/CT	1.406,20 1.729,63	200051