

Odsysanie

Wypożyczenie systemowe

Wypożyczenie do odkurzaczy mobilnych CT oraz odkurzaczy SR

Złączki do węży ssących CLEANTEC

		Typ	Cena w PLN*	Nr zamów.
	Tuleja redukcyjna antystatyczna złączka węża ssącego do podłączania do króćca wlotowego odkurzacza, średnica zewnętrzna 58 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej			
	do węża ssącego Antistatic D 27	D 27 DAG-AS	96,50 118,70	452892
	do węża ssącego Antistatic D 36	D 36 DAG-AS	116,60 143,42	452894
	do węża ssącego Antistatic D 50	D 50 DAG-AS	139,40 171,46	452896
	Tuleja redukcyjna kątowna antystatyczna			
	do antystatycznego węża ssącego D 22 i D 27 do króćca CTL MiNI oraz CTL MIDI do mod. 08/2013 oraz CTL SYS, w torebce	D 27 DAG/90°-AS	97,80 120,29	456806
	do antystatycznego węża ssącego D 32/27 na CTL MINI i CTL MIDI, od modelu 09/2013, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	D 32/27 DAG/90°-AS	104,40 128,41	499907
	Złączka, wersja Antistatic w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej			
	do wszystkich elektronarzędzi z kotnierzem D27 i D36 (wszystkie elektronarzędzia Festool) oraz do wyposażenia do czyszczenia, do wszystkich węży ssących D27 i D27/32, nie nadaje się do wariantów GQ ze zintegrowanym kablem plug-it, do przyłączania po stronie narzędzia (narzędzia elektrycznego lub ssawki), bezpieczne i antypoślizgowe połączenie pomiędzy odkurzaczem mobilnym i elektronarzędziem dzięki zamkowi bagnetowemu	D 27 DM-AS/CT	68,90 84,75	500669
	do wszystkich elektronarzędzi z kotnierzem D27 i D36 (wszystkie elektronarzędzia Festool) oraz do wyposażenia do czyszczenia, specjalnie do gładkich węży ssących ze zintegrowanym kablem plug-it, do przyłączania po stronie narzędzia (narzędzia elektrycznego lub ssawki), bezpieczne i antypoślizgowe połączenie pomiędzy odkurzaczem mobilnym i elektronarzędziem dzięki zamkowi bagnetowemu	D 27/22 DM-AS/CT	68,90 84,75	500668
	do węża ssącego D 36, do przyłączania po stronie ssawnej (narzędzia elektrycznego lub ssawki)	D 36 DM-AS	87,30 107,38	487721
	do węża ssącego D 36/32, do podłączenia od strony ssącej (elektronarzędzie lub ssawka)	D 36/32 DM-AS	87,30 107,38	499723