



SYSLITE DUO

Jakość światła to również jakość pracy

- ▶ Wyjątkowe rozmieszczenie diod zapewnia kąt rozpraszania 180° i jednorodne oświetlenie
- ▶ Wysoka moc świetlna (8000 lm) zapewnia doskonałe oświetlenie na dużej powierzchni
- ▶ Barwa światła podobna do światła dziennego (5000 K)
- ▶ Odporna i trwała o czasie świecenia 10 000 godzin (L70), z narożnikami zabezpieczonymi przed uderzeniami


Dane techniczne

Barwa światła (K)	5.000
Źródło światła (W)	80 x 1,4
Wartości w lumenach (lm)	8.000
Żywotność diod (L70) (H)	10.000
Indeks odwzorowania kolorów Ra	80
Klasa zabezpieczenia obudowy	IP 55
Klasa zabezpieczenia	1
Długość przewodu (m)	4,9
Ciężar (kg)	3,4



Nowa generacja światła

Oświetla dużą powierzchnię, zamiast tylko oświetlania punkowego. Za pomocą rozsuwanego statywu oraz stabilnych nóg umożliwia zastosowanie na wysokości 2,0 m oraz bezpieczne spakowanie do Systainera. Uchwyt, możliwość zawieszenia i nawinięcia kabla? Oczywiście!



* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.
Cena netto.
Cena brutto.

Wypożyczenie systemowe od strony 376

