



KS 60

Cięcie dokładne pod wyznaczonym kątem



1



2



3

Pewne mocowanie, precyzyjne rezultaty



4



5



6

Praca stacjonarna, elastyczny transport



7



8



9



10

Tarcze pilarskie



11

Wypożyczenie do uciosaarki przesuwnej KAPEX KS 60

Nazwa	Objaśnienie	Cena w PLN*	Nr zamów.
1 Kątownik nastawny SM-KS	do KS 60, KS 88, KS 120, kątownik nastawny do przenoszenia kąta na pilarkę do cięcia poprzecznego, do kątów wewnętrznych i zewnętrznych, dwusieczna kąta generowana jest automatycznie, obliczanie nie jest wymagane, w kartonie	453,70 558,05	200127
2 Prowadnica do obcinania długich elementów KA-UG-KS 60-L	do KS 60, do użytku w połączeniu z podstawą Festool UG-KAPEX KS 60, skala pomiarowa, zderzak przesuwny, prowadnica teleskopowa ze skalą, regulowana podpórka, dt. wysięgnika (bez teleskopu) 1.480 mm, maks. dt. wymiarowa 2.400 mm, ciężar 4,6 kg, w kartonie	942,00 1.158,66	201907
3 Prowadnica do obcinania długich elementów KA-UG-KS 60-R	do KS 60, do użytku w połączeniu z podstawą Festool UG-KAPEX KS 60, zderzak przesuwny, prowadnica teleskopowa ze skalą, regulowana podpórka, dt. wysięgnika (bez teleskopu) 1.480 mm, maks. dt. wymiarowa 2.400 mm, ciężar 4,6 kg, w kartonie	942,00 1.158,66	201908
Prowadnica do obcinania długich elementów KA-UG-KS 60-R/L	do KS 60, do użytku w połączeniu z podstawą Festool UG-KAPEX KS 60, składa się z KA-UG-L i KA-UG-R, skala pomiarowa, zderzak przesuwny, prowadnica teleskopowa ze skalą, regulowana podpórka, dt. wysięgnika (bez teleskopu) 1.480 mm, maks. dt. wymiarowa 2.400 mm, w kartonie	1.882,20 2.315,11	201909
4 Ścisk śrubowy FSZ 120	dla FS/2, MFT, wykonanie w całości ze stali, zawartość opakowania 2 szt., zakres mocowania 120 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	157,80 194,09	489570
5 Stopki podwyższające A-SYS-KS 60	do KS 60, Nóżki do podwyższenia KS 60 na wysokość SYSTAINERA SYS 1 T-LOC i Classic, Wysokość stołu=System: przy obrabianiu długich elementów można je wygodnie oprzeć o podłoże, do przeobrażenia KS 60, Zawarte w zakresie dostawy KS 60 SET, w kartonie	127,20 156,46	500121
6 Światło SL-KS 60	do KS 60, Lampka LED dokładnie pokazuje linię cięcia a widok rysy jest optymalny, do przeobrażenia KS 60, Zawarte w zakresie dostawy KS 60 SET, w kartonie	214,80 264,20	500120
7 Moduł transportowy UG-KA-KS 60 Set	do KS 60, KS 88, KS 120, proste składanie do transportu, (prowadnice do obcinania długich el. KA-UG-R i KA-UG-L w zakresie dostawy), ciężar 21 kg, wysokość robocza 900 mm, w kartonie	2.970,60 3.653,84	202055
Moduł transportowy UG-KS 60	do KS 60, proste składanie do transportu, ciężar 13 kg, wysokość robocza 900 mm, w kartonie	1.543,00 1.897,89	200129
8 Płyta adaptera UG-AD-KS 60	do KS 60, Płyta adaptera ze schowkiem na tarcze pilarskie do mocowania KS 60 do podstawy UG-KAPEX KS 60, w kartonie	460,30 566,17	202056
9 Stół wielofunkcyjny MFT KAPEX	do zastosowania jako podstawa dla KAPEX, do mocowania niezbędny jest zestaw elementów mocujących SZ-KS, stół z płytą perforowaną i składanymi nóżkami, wysokość rob. (nóżki złożone) 180, ciężar 19 kg, maksymalne obciążenie 120 kg, wysokość robocza z nóżkami 790 mm, wymiary stołu 869 x 581 mm, w kartonie	1.573,60 1.935,53	495465
10 Zestaw elementów mocujących SZ-KS	do KS 60, KS 88, KS 120, do przykręcenia KS 88/120 na stole wielofunkcyjnym, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	58,80 72,32	494693
11 Tarcze pilarskie	od strony 60		