

Obróbka powierzchni

Przekładniowa szlifierka mimośrodowa ROTEX RO 125



design award
winner
2004

ROTEX RO 125



Wygodna i uniwersalna

- ▶ Usuwa do trzech razy więcej materiału niż konwencjonalne szlifierki mimośrodowe dzięki zwiększonej mocy silnika i kombinacji ruchu mimośrodowego i obrotowego
- ▶ Trzy narzędzia w jednym: do szlifowania zgrubnego, dokładnego i polerowania
- ▶ Zdrowo i bez pyłów dzięki odsysaniu na zasadzie Jetstream
- ▶ Krótkie czasy przezbierania dzięki beznarzędzowej wymianie talerzy szlifierskich FastFix

Dane techniczne

Pobór mocy (W)	500
Prędkość obrotowa, ruch ROTEX (min ⁻¹)	300 – 600
Prędkość obr. ruchu mimośr. (min ⁻¹)	3.000 – 6.000
Suw szlifujący (mm)	3,6
Talerz szlifierski FastFix Ø (mm)	125
Przyłącze do odsysania pyłu Ø (mm)	27
Ciężar (kg)	1,9



■ = Elektronika MMC (Multi-Material-Control)

Zakres dostawy	Cena w PLN*	Nr zamów.
RO 125 FEQ-Plus	2.161,00	571779
talerz szlifierski FastFix Ø 125 mm (miękki-HT), PROTECTOR Festool, w Systainerze SYS 2 T-LOC	2.658,03	

Niezwykłe długi okres użytkowania

Z mocnym łożyskowaniem wału mimośrodowego, podwójnie uszczelnianą obudową i włącznikami zabezpieczonymi przed dostępem pyłu ROTEX wytrzymuje również ciągłe użytkowanie.

* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.

Cena netto.

Cena brutto.

Wypożyczenie systemowe od strony 111



Materiały ściernie od strony 131

