

Obróbka powierzchni

Szlifierka mimośrodowa ETS 150

ETS 150



Perfekcyjna jakość powierzchni

ETS 150/3 idealnie nadaje się do szlifowania dokładnego i bardzo dokładnego. Jako zawodniczka wagi lekkiej w swojej klasie z suwem szlifującym 3 mm uzyskuje najwyższą jakość powierzchni. Z kolei ETS 150/5 z suwem 5 mm z łatwością lokuje się na podium w dziedzinie oszlifowywania i szlifowania międzyoperacyjnego. Jej poręczność jest wzorem pod względem ergonomii.

Grunt to jakość

- ▶ Szlifierka ETS 150 dostępna jest w dwóch wariantach: z suwem 3 mm zapewniającym nienaganne wykończenie powierzchni lub z suwem 5 mm do szlifowania międzyoperacyjnego
- ▶ Długa eksploatacja dzięki dwurzędowemu łożysku
- ▶ Ciężar tylko 1,8 kg zapewnia wyjątkowo lekką pracę
- ▶ Hamulec talerza umożliwia bezpieczną pracę bez defektów powierzchni i bez kosztów obróbki dodatkowej

Dane techniczne	ETS 150/3 EQ	ETS 150/5 EQ
Pobór mocy (W)	310	310
Prędkość obr. ruchu mimośr. (min ⁻¹)	4.000 – 10.000	4.000 – 10.000
Suw szlifujący (mm)	3	5
Wymienny talerz szlifierski Ø (mm)	150	150
Przytłacz do odsysania pyłu Ø (mm)	27	27
Ciężar (kg)	1,8	1,8



■ = Elektronika MMC (Multi-Material-Control)

Zakres dostawy	Cena w PLN*	Nr zamów.
kaseta filtra, narzędzie do obsługi		
ETS 150/3 EQ	1.438,00	571899
talerz szlifierski StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (supermiękkil), w kartonie	1.768,74	
ETS 150/3 EQ-Plus	1.596,00	571898
talerz szlifierski StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (supermiękkil), w Systainerze SYS 3 T-LOC	1.963,08	
ETS 150/5 EQ	1.438,00	571912
talerz szlifierski StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (miękki HT), w kartonie	1.768,74	
ETS 150/5 EQ-Plus	1.596,00	571911
talerz szlifierski StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (miękki HT), w Systainerze SYS 3 T-LOC	1.963,08	

* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.

Cena netto.

Cena brutto.

Wposażenie systemowe od strony 114



Materiały ściernie od strony 132

