



RS 100

Profesjonalistka z własnym odsysaniem

- ▶ Przełożenie przekładni dostosowane do konsekwentnie grubego ścierniaka – perfekcyjne do zeszlifowania uporczywych powłok
- ▶ Przyjemny spokojny bieg i praca chroniąca zdrowie dzięki eliminowaniu wibracji
- ▶ Czysty przebieg prac – doskonałe odsysanie zapewniające dobry widok na powierzchnię roboczą oraz stanowisko pracy pozbawione pyłu
- ▶ Optymalne położenie środka ciężkości pozwala na osiągnięcie znakomych rezultatów pracy i czyni ją niemęczącą



Wysoka intensywność zdzierania

Przekładniowe szlifierki oscylacyjne Festool, wyposażone w wytrzymałą przekładnię zostały konsekwentnie skonstruowane do intensywnego zdzierania. Nadają się do zeszlifowywania starych, grubych i mocno przywierających powłok na dużych powierzchniach.


Dane techniczne	RS 100 Q	RS 100 CQ
Pobór mocy (W)	620	520
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (min ⁻¹)	6.000	7.000
Suwy robocze (min ⁻¹)	12.000	14.000
Suw szlifujący (mm)	5	5
Wymienna stopa szlifierska (mm)	115 x 221	115 x 221
Przytłacz do odsysania pyłu Ø (mm)	27	27
Ciężar (kg)	3,1	3



Zakres dostawy	Cena w PLN*	Nr zamów.
RS 100 Q stopa szlifierska StickFix 115 x 225 mm, kaseta filtra, w kartonie	2.363,00 2.906,49	567757
RS 100 Q-Plus stopa szlifierska StickFix 115 x 225 mm, kaseta filtra, w Systainerze SYS 2 T-LOC	2.538,00 3.121,74	567697
RS 100 CQ stopa szlifierska StickFix 115 x 221 mm, w kartonie	2.170,00 2.669,10	567759
RS 100 CQ-Plus stopa szlifierska StickFix 115 x 221 mm, w Systainerze SYS 2 T-LOC	2.328,00 2.863,44	567699

* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.
Cena netto.
Cena brutto.

Wypożyczenie systemowe
od strony 115



Materiały ściernie
od strony 138

