

Obróbka powierzchni

RS 200

RS 200



Perfekcyjny szlif

RS 200 z suwem 2,4 mm i napędem bezpośrednim jest idealnym narzędziem do uzyskiwania znakomitych jakości powierzchni na dużych płaszczyznach. Jej duża stopa szlifierska zapewnia ekonomiczne szlifowanie międzywarstwowe i końcowe przy lakierowaniu, np. w oszlifowywaniu drzwi lub dużych powierzchni mebli. Obróbka dodatkowa zostaje zminimalizowana dzięki możliwości szlifowania blisko krawędzi i naroży.



Dokładna i do dużych powierzchni

- ▶ Znakomita jakość powierzchni bez obróbki wykańczającej przy pośrednim i końcowym szlifowaniu lakieru dzięki dużej stopie szlifierskiej i wysokim obrotom
- ▶ Wysoka wydajność powierzchniowa i ekonomiczność dzięki dużej stopie szlifierskiej
- ▶ Możliwość szlifowania blisko krawędzi z trzech stron
- ▶ Duża opłacalność dzięki długiej żywotności – zapewnia ją pyłoszczelna obudowa łożyska oraz niezwykle trwała stopa szlifierska z tworzywa MPE

Dane techniczne	RS 200 EQ	RS 200 Q
Pobór mocy (W)	330	
Pobór mocy (W)		330
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (min ⁻¹)	4.000 – 10.000	10.000
Suwy robocze (min ⁻¹)	8.000 – 20.000	20.000
Suw szlifujący (mm)	2,4	2,4
Wymienna stopa szlifierska (mm)	115 x 225	115 x 225
Przyłącze do odsysania pyłu Ø (mm)	27	27
Ciężar (kg)	2,5	2,5



☐ = Elektronika


Zakres dostawy	Cena w PLN*	Nr zamów.
stopa szlifierska StickFix 115 x 225 mm, kaseta filtra		
RS 200 Q	1.767,00	567764
w kartonie	2.173,41	
RS 200 EQ	1.951,00	567763
w kartonie	2.399,73	
RS 200 EQ-Plus	2.104,00	567841
w Systainerze SYS 2 T-LOC	2.587,92	

* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.

Cena netto.

Cena brutto.

Wposażenie systemowe
od strony 115



Materiały ściernie
od strony 138

