

Obróbka powierzchni

Szlifierka oscylacyjna RTS 400 R

RTS 400 R



Czysta praca

Doskonałe odsysanie zapewniające dobry widok na powierzchnię roboczą oraz stanowisko pracy pozbawione pyłu.

Kompaktowa

- ▶ Praca bez wysiłku: kompaktowa ergonomiczna obudowa, ciężar tylko 1,2 kg i idealnie zbilansowany rozkład masy
- ▶ O 25 % szybciej u celu: nowa elektronika MMC dba o to, aby prędkość obrotowa na biegu jałowym = prędkość obrotowa pracy i, co za tym idzie, od razu przenosi moc 250 watów na obrabianą powierzchnię
- ▶ Korzyść dla zdrowia i mniej pracy dodatkowej: bezpyłowo z odkurzaczem mobilnym lub z pojemnikiem Longlife na pył i z nakładanym zabezpieczeniem PROTECTOR do bezpiecznego szlifowania wzdłuż okiennic, ram i wypełnień
- ▶ Jakość i trwałość również w przypadku worka na pył: można go opróżniać i używać ponownie, pojemnik Longlife na pył z bardzo wytrzymałego poliestru do długotrwałego użytku

Dane techniczne

Pobór mocy (W)	250
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (min ⁻¹)	6.000 – 12.000
Suwy robocze (min ⁻¹)	12.000 – 24.000
Suw szlifujący (mm)	2
Wymienna stopa szlifierska (mm)	80 x 130
Przyłącze do odsysania pyłu Ø (mm)	27
Ciężar (kg)	1,2



☐ = Elektronika

Zakres dostawy

Cena w PLN*

Nr zamów.

stopa szlifierska StickFix 80 x 130 mm, PROTECTOR Festool, pojemnik Longlife na pył


RTS 400 REQ w kartonie	1.218,00 1.498,14	201224
RTS 400 REQ-Plus w Systainerze SYS 2 T-L-LOC	1.349,00 1.659,27	574634

* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.

Cena netto.

Cena brutto.

Wypożyczenie systemowe od strony 116



Materiały ściernie od strony 135

