



BS 75

Poręczna do wyrównywania

- ▶ Doskonała obróbka rozmaitych materiałów – z bezstopniowym nastawianiem prędkości przesuwu taśmy i podkładką szlifierską z grafitu lub metalu z podkładem korkowym do dokładnych lub zgrubnych robót
- ▶ Zawsze dokładna za sprawą precyzyjnej regulacji prowadzenia taśmy
- ▶ Niemęcząca praca dzięki dobremu wyważeniu silnika ułożonego wzdłużnie
- ▶ Perfekcyjne wyposażenie systemowe – do stałego stosowania w warsztacie szlifierki taśmowe można szybko przebroić przy użyciu standardowego zestawu stacjonarnego

Dane techniczne

Pobór mocy (W)	700
Prędkość przesuwu taśmy przy obciążeniu nominalnym (m/min)	315
Długość taśmy x szerokość taśmy (mm)	533 x 75
Powierzchnia szlifująca (mm)	135 x 75
Przyłącze do odsysania pyłu Ø (mm)	27/36
Ciężar (kg)	3,8



Zakres dostawy	Cena w PLN*	Nr zamów.
adapter do odsysania, worek na pył, taśma szlifierska P100		
BS 75	1.456,00	570206
w kartonie	1.790,88	
BS 75 E	1.609,00	570204
w kartonie	1.979,07	
BS 75 E-Plus	1.898,00	570203
jednostka stacjonarna, w Systainerze SYS MAXI	2.334,54	
BS 75 E-Set	2.433,00	570207
jednostka stacjonarna, ramka prowadząca, w Systainerze SYS MAXI	2.992,59	

* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.
Cena netto.
Cena brutto.

Wyposażenie systemowe
od strony 120



Materiały ściernie
od strony 139



Delikatne przykładanie

Ramka prowadząca umożliwia delikatne przykładanie maszyny do obrabianego przedmiotu. Dzięki temu szlifierka taśmowa nie szarpie, daje się lekko prowadzić a powierzchnia jest bez uszkodzeń.