

Włóknina szlifierska

Włóknina szlifierska

NPA 400



Właściwości

Spoivo	żywica syntetyczna
--------	--------------------

Obszary zastosowania korund:

stal szlachetna	●
metal uniwersalnie	●
drewno	●
farby/lakiery	○
tworzywa sztuczne	○

Obszary zastosowania węglik krzemu:

farby/lakiery	●
tworzywa sztuczne	●
stal szlachetna	●
metal uniwersalnie	○
drewno	○

Zalety: Nadaje się doskonale do uszlachetniania powierzchni, np. wyrównywania już istniejącego obrazu szlifowania

Wymiary w mm (szer. x dł.)	Ziarnistość włókniny	Kolor	Ziarno	Opakowanie sztuk	Nr artykułu	Dostępność produktu
152 x 229	coarse	brązowa	elektrokorund	10	258862	produkt magazynowy
152 x 229	medium	oliwkowa	elektrokorund	10	258864	produkt magazynowy
152 x 229	very fine	ciemno zielona	elektrokorund	10	258865	produkt magazynowy
152 x 229	very fine	kasztanowa	elektrokorund	10	258866	produkt magazynowy
152 x 229	medium	czarna	węglik krzemu	10	258863	produkt magazynowy
152 x 229	ultra fine	szara	węglik krzemu	10	258867	produkt magazynowy
152 x 229	bez granulacji	nie ścierna biała	bez granulacji	10	258868	produkt magazynowy
152 x 229	1 komplet	wszystkie kolory	elektrokorund/węglik krzemu	7	258869	

Granulacja	80	120	320	800	bez granulacji
Ziarnistość włókniny	coarse	medium	very fine	ultra fine	nie ścierna
Klingspor Włóknina szlifierska	coarse A – brązowa				
		medium C – czarna			
			medium HD – oliwkowa		
				general purpose – ciemno zielona	
				very fine A – brązowa	
					ultra fine C – szara
					non-abrasive – biała

Inne wymiary i granulacje na zamówienie.

Uwaga: Wskazówki dot. zastosowania: patrz str. 121 - 125.