

Tarcze do cięcia Kronenflex® 1,6 – 1,9 mm

do cięcia maszynami ręcznymi

Tarcza do cięcia INOX

A 46 TZ SPECIAL



Klasa jakości SPECIAL

Twardość ■■■■■■□

Agresywność ■■■■■■□

Żywotność ■■■■■■

Obszary zastosowania:

stal szlachetna ●

stal ○

Zalety: Niewielki zadziór po cięciu - Wysoka wydajność i bardzo dobra żywotność

Wymiary w mm (średn. x szer. x otwór)	Forma	Maks. prędkość robocza	Dopuszczalna liczba obrotów	Opakowanie sztuk	Nr artykułu	Dostępność produktu
100 x 1,6 x 16		80 m/s	15.300 1/min	25	194071	
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	231879	produkt magazynowy
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	235378	
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	231880	produkt magazynowy
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	235379	
150 x 1,6 x 22,23		80 m/s	10.200 1/min	25	241472	produkt magazynowy
180 x 1,6 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	246683	produkt magazynowy
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	246684	produkt magazynowy
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	265044	

Kołnierz mocujący

FL 76



Zalety: Zastosowanie tego kołnierza mocującego zwiększa stabilność boczną cienkich tarcz do cięcia w wersji prostej w średnicach od 180 do 230 mm

Średnica	Pasuje do	Opakowanie sztuk	Nr artykułu	Dostępność produktu
76	A 46 TZ	1 komplet	236130	

Uwaga: Wskazówki dot. zastosowania: patrz str. 231 - 239, 248.