

# Tarcze do cięcia Kronenflex® 2,0 – 3,2 mm do cięcia maszynami ręcznymi



Tarcza do cięcia INOX

## A 24 R/36 SPECIAL



Klasa jakości *SPECIAL*

Obszary zastosowania:

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Twardość    | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ |
| Agresywność | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ |
| Żywotność   | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ |

stal szlachetna ●

**Zalety:** Specjalna tarcza dla przemysłu nuklearnego - Nie zawiera żelaza, siarki i chloru

| Wymiary w mm<br>(średn. x szer. x otwór) | Forma | Maks. prędkość<br>robocza | Dopuszczalna<br>liczba obrotów | Opakowanie<br>sztuk | Nr<br>artykułu | Dostępność<br>produktu |
|------------------------------------------|-------|---------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| 100 x 2,5 x 16                           |       | 80 m/s                    | 15.300 1/min                   | 25                  | 60533          |                        |
| 115 x 2,5 x 22,23                        |       | 80 m/s                    | 13.300 1/min                   | 25                  | 60534          |                        |
| 125 x 2,5 x 22,23                        |       | 80 m/s                    | 12.200 1/min                   | 25                  | 2825           | produkt magazynowy     |
| 180 x 3 x 22,23                          |       | 80 m/s                    | 8.500 1/min                    | 25                  | 60537          |                        |
| 230 x 3 x 22,23                          |       | 80 m/s                    | 6.600 1/min                    | 25                  | 60061          | produkt magazynowy     |

Tarcza do cięcia

## A 46 N SUPRA



Klasa jakości *SUPRA*

Obszary zastosowania:

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Twardość    | ■ ■ ■ □ □ □ □ □ |
| Agresywność | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ |
| Żywotność   | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ |

aluminium ●

**Zalety:** Specjalna mieszanka zapobiega zapychaniu tarczy - Specjalna mieszanka zapobiega zapychaniu tarczy

| Wymiary w mm<br>(średn. x szer. x otwór) | Forma | Maks. prędkość<br>robocza | Dopuszczalna<br>liczba obrotów | Opakowanie<br>sztuk | Nr<br>artykułu | Dostępność<br>produktu |
|------------------------------------------|-------|---------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| 115 x 2,5 x 22,23                        |       | 80 m/s                    | 13.300 1/min                   | 25                  | 170707         | produkt magazynowy     |
| 125 x 2,5 x 22,23                        |       | 80 m/s                    | 12.200 1/min                   | 25                  | 170708         | produkt magazynowy     |
| 180 x 3 x 22,23                          |       | 80 m/s                    | 8.500 1/min                    | 25                  | 170709         |                        |
| 230 x 3 x 22,23                          |       | 80 m/s                    | 6.600 1/min                    | 25                  | 170710         | produkt magazynowy     |

Uwaga: Wskazówki dot. zastosowania: patrz str. 231 - 239, 252.