

Tarcze do cięcia Kronenflex® 2,0 – 3,2 mm

do cięcia maszynami ręcznymi

Tarcza do cięcia

A 24 S SUPRA



Klasa jakości SUPRA

Twardość ■■■■■■□

Agresywność ■■■□□□

Żywotność ■■■■■□□

Obszary zastosowania:

żeliwo ●

stal ○

Zalety: Optymalna wydajność cięcia na odlewach i staliwach

Wymiary w mm (średn. x szer. x otwór)	Forma	Maks. prędkość robocza	Dopuszczalna liczba obrotów	Opakowanie sztuk	Nr artykułu	Dostępność produktu
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	13462	

Tarcza do cięcia

C 24 EXTRA



Klasa jakości EXTRA

Twardość ■■■■□□□

Agresywność ■■■■□□□

Żywotność ■■■■□□□

Obszary zastosowania:

kamień/beton ●

Zalety: Uniwersalna tarcza do cięcia wszystkich materiałów mineralnych dzięki zastosowaniu ostrego, grubego ziarna z węgla krzemu

Wymiary w mm (średn. x szer. x otwór)	Forma	Maks. prędkość robocza	Dopuszczalna liczba obrotów	Opakowanie sztuk	Nr artykułu	Dostępność produktu
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15.300 1/min	25	188999	
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	242143	produkt magazynowy
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	231882	produkt magazynowy
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	242144	produkt magazynowy
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	231884	produkt magazynowy
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	13489	produkt magazynowy
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	189001	
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	231875	produkt magazynowy
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	231889	produkt magazynowy

Uwaga: Wskazówki dot. zastosowania: patrz str. 231 - 239, 252.