

Tarcze do szlifowania Kronenflex®

do maszyn ręcznych



Tarcza do szlifowania

A 46 N

SUPRA



Klasa jakości SUPRA

Twardość ■■■■■■

Agresywność ■■■■■■

Żywotność ■■■■■■

Obszary zastosowania:

aluminium ●

Zalety: Brak zjawiska zapychania tarczy podczas obróbki metali nieżelaznych - Optymalny stosunek pomiędzy wydajnością a zużyciem

Wymiary w mm (średn. x szer. x otwór)	Forma	Maks. prędkość robocza	Dopuszczalna liczba obrotów	Opakowanie sztuk	Nr artykułu	Dostępność produktu
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	10	6622	produkt magazynowy
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	10	2226	produkt magazynowy
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	10	13410	produkt magazynowy
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	10	13415	

Cienka tarcza do cięcia

A 46 VZ

SPECIAL



Klasa jakości SPECIAL

Twardość ■■■■■■

Agresywność ■■■■■■

Żywotność ■■■■■■

Obszary zastosowania:

stal szlachetna ●

metale nieżelazne ●

stal ○

Zalety: Długa żywotność - Tarcza KOMBI: cięcie i lekkie szlifowanie jedną tarczą - Bardzo dobra agresywność cięcia - Nie jest konieczna wymiana tarczy

Wymiary w mm (średn. x szer. x otwór)	Forma	Maks. prędkość robocza	Dopuszczalna liczba obrotów	Opakowanie sztuk	Nr artykułu	Dostępność produktu
115 x 2 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	298176	
125 x 2 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	298177	produkt magazynowy

Uwaga: Wskazówki dot. zastosowania: patrz str. 231 - 239, 271.