

AKUM. WIERTARKO-WKRĘTARKA
6271DWAETC 10 mm
Ni-MH Ni-Cd Ah 2.8 2.5 1.9 1.3
12V


- Mechaniczna 2-biegowa przekładnia planetarna o dużej sile wiercenia i dokręcania
- Elementy przekładni wykonane z metalu
- Układ elektroniczny umożliwiający delikatne wiercenie i wkręcanie
- Hamulec silnika w celu szybkiego zatrzymania pracy uchwytu
- Z szybkoemocującym uchwytem wiertarskim
- W walizce z akcesoriami
- Dostarczana w walizce z dwoma akumulatorami, ładowarką oraz akcesoriami



Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg	0 - 400 obr./min
2 bieg	0 - 1300 obr./min
Maks. średnica wiercenia w stali	10 mm
w drewnie	25 mm
Maks. moment obr. miękki / twardy	18 / 30 Nm
Zakres mocowania	0,8 - 10 mm
Wymiary (D x S x W)	192 x 95 x 240 mm
Waga z akumulatorem	1,5 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	824853-1
2 akumulatory 1222 (12 V / 1,9 Ah)	192597-4
Ładowarka DC1414	193864-0
Szybkomocujący uchwyt wiert. 10 mm	766002-3
Końcówka wkrętakowa nr 2	784636-0

AKUM. WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAR.
8271DWAEE 10 mm
Ni-MH Ni-Cd Ah 2.8 2.5 1.9 1.3
12V


- Dobrze wyważona wkrętarka udarowa o zwartej budowie
- Do wiercenia, wkręcania oraz wkręcania z udarem
- Elementy przekładni wykonane z metalu
- Dwa stopnie wiercenia i hamulec silnika
- Antypoślizgowa rękojeść powleczone gumą
- Z szybkoemocującym uchwytem wiertarskim
- Dostarczana w walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką



Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg	0 - 400 obr./min
2 bieg	0 - 1300 obr./min
Częst. udarów na biegu jał. 1 bieg	0 - 6000 /min
2 bieg	0 - 19500 /min
Maks. średnica wiercenia w stali	10 mm
w drewnie / w betonie	25 / 8 mm
Maks. moment obr. miękki / twardy	18 / 30 Nm
Zakres mocowania	1,5 - 10 mm
Wymiary (długość całk.)	210 mm
Waga z akumulatorem	1,6 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	824853-1
2 akumulatory 1222 (12 V / 1,9 Ah)	192597-4
Ładowarka DC1414	193864-0
Szybkomocujący uchwyt wiert. 10 mm	766002-3
Końcówka wkrętakowa nr 2	784636-0

AKUM. WIERTARKO-WKRĘTARKA
6281DWAEE 10 mm
Ni-MH Ni-Cd Ah 2.8 2.5 1.9 1.3
14.4V


- Mechaniczna 2-biegowa przekładnia planetarna o dużej sile wiercenia i dokręcania
- Układ elektroniczny umożliwiający delikatne wiercenie i wkręcanie
- Hamulec silnika w celu szybkiego zatrzymania pracy uchwytu
- Z szybkoemocującym uchwytem wiertarskim
- Dostarczana w walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką



Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg	0 - 400 obr./min
2 bieg	0 - 1300 obr./min
Maks. średnica wiercenia w stali	10 mm
w drewnie	25 mm
Maks. moment obr. miękki / twardy	20 / 36 Nm
Zakres mocowania	0,8 - 10 mm
Wymiary (D x S x W)	192 x 95 x 240 mm
Waga z akumulatorem	1,6 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	824853-1
2 akumulatory 1422 (14,4 V / 1,9 Ah)	192600-1
Ładowarka DC1414	193864-0
Szybkomocujący uchwyt wiert. 10 mm	766002-3
Końcówka wkrętakowa nr 2	784636-0

