

Narzędzia akumulatorowe / Ni-Cd / Ni-Mh

AKUM. WIERTARKO-WKRĘTARKA

6281DWALE 10 mm

Ni-MH Ni-Cd Ah 2.8 2.5 1.9 1.3

14.4V



- Mechaniczna 2-biegowa przekładnia planetarna o dużej sile wiercenia i dokręcania
- Układ elektroniczny umożliwiający delikatne wiercenie i wkręcanie
- Hamulec silnika w celu szybkiego zatrzymania pracy uchwytu
- Z szybkoocucującym uchwytem wiertarskim
- Dostarczana w walizce z dwoma akumulatorami, ładowarką i latarką ML140



Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg	0 - 400 obr./min
2 bieg	0 - 1300 obr./min
Maks. średnica wiercenia w stali	10 mm
w drewnie	25 mm
Maks. moment obr. miękki / twardy	20 / 36 Nm
Zakres mocowania	0,8 - 10 mm
Wymiary (D x S x W)	192 x 95 x 240 mm
Waga z akumulatorem	1,6 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	824853-1
2 akumulatory 1422 (14,4 V / 1,9 Ah)	192600-1
Ładowarka DC1414	193864-0
Szybkoocucujący uchwyt wiert. 10 mm	766002-3
Końcówka wkrętakowa nr 2	784636-0
Latarka ML140	192752-8

AKUM. WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAR.

8281DWAE 10 mm

Ni-MH Ni-Cd Ah 2.8 2.5 1.9 1.3

14.4V



- Dobrze wyważona wkrętarka udarowa o zwartej budowie
- Do wiercenia, wkręcania oraz wkręcania z udarem
- 2-biegowa przekładnia planetarna z metalowymi kołami zębatymi
- Dwa stopnie wiercenia i hamulec silnika
- Antypoślizgowa rękojeść powleczone gumą
- Z szybkoocucującym uchwytem wiertarskim
- Dostarczana w walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką



Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg	0 - 400 obr./min
2 bieg	0 - 1300 obr./min
Częst. ударов на biegu jał. 1 bieg	0 - 6000 /min
2 bieg	0 - 19500 /min
Maks. średnica wiercenia w stali	10 mm
w drewnie / w betonie	25 / 10 mm
Maks. moment obr. miękki / twardy	20 / 36 Nm
Zakres mocowania	0,8 - 10 mm
Wymiary (D x S x W)	210 x 95 x 240 mm
Waga z akumulatorem	1,7 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	824852-3
2 akumulatory 1422 (14,4 V / 1,9 Ah)	192600-1
Ładowarka DC1414	193864-0
Szybkoocucujący uchwyt wiert. 10 mm	766003-1
Końcówka wkrętakowa nr 2	784636-0

AKUM. WIERTARKO-WKRĘTARKA

6391DWAE 13 mm

Ni-MH Ni-Cd Ah 2.8 2.5 1.9 1.3

18V



- Dobrze wyważona wkrętarka o zwartej budowie
- 2-biegowa przekładnia planetarna z metalowymi kołami zębatymi
- Dwa stopnie wiercenia
- Układ elektroniczny i hamulec silnika do precyzyjnych prac
- Antypoślizgowa rękojeść powleczone gumą
- Z szybkoocucującym uchwytem wiertarskim
- Dostarczana w walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką



Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg	0 - 400 obr./min
2 bieg	0 - 1300 obr./min
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
w drewnie	36 mm
Maks. moment obr. miękki / twardy	27 / 42 Nm
Zakres mocowania	1,5 - 13 mm
Wymiary (D x S x W)	216 x 97 x 252 mm
Waga z akumulatorem	2,0 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	824853-1
2 akumulatory 1822 (18 V / 1,9 Ah)	192827-3
Ładowarka DC1804	193827-6
Szybkoocucujący uchwyt wiert. 13 mm	766004-9
Końcówka wkrętakowa nr 2	784636-0

AKUM. WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAR.

8391DWAE 13 mm

Ni-MH Ni-Cd Ah 2.8 2.5 1.9 1.3

18V



- Dobrze wyważona wkrętarka udar. o zwartej budowie
- Do wiercenia, wkręcania oraz wkręcania z udarem
- 2-biegowa przekładnia planetarna z metalowymi kołami zębatymi
- Dwa stopnie wiercenia i hamulec silnika
- Antypoślizgowa rękojeść powleczone gumą
- Z szybkoocucującym uchwytem wiertarskim
- Dostarczana w walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką



Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg	0 - 400 obr./min
2 bieg	0 - 1300 obr./min
Częst. ударов на biegu jał. 1 bieg	0 - 6000 /min
2 bieg	0 - 19500 /min
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
w drewnie / w betonie	36 / 13 mm
Maks. moment obr. miękki / twardy	27 / 42 Nm
Zakres mocowania	1,5 - 13 mm
Wymiary (D x S x W)	234 x 97 x 252 mm
Waga z akumulatorem	2,1 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	824853-1
2 akumulatory 1822 (18 V / 1,9 Ah)	192827-3
Ładowarka DC1804	193827-6
Szybkoocucujący uchwyt wiert. 13 mm	766004-9
Końcówka wkrętakowa nr 2	784636-0