

AKUM. KLUCZ UDAROWY

6918FDWDE

Ni-MH Ni-Cd Ah 2.8 2.5 1.9 1.3

434

12V



- Lekki klucz udarowy charakteryzujący się małym momentem odbicia
- Znormalizowany uchwyt czworokątny 1/2"
- Metalowa obudowa przekładni
- Szczeliny wentylacyjne umieszczone z boku zapewniają wystarczające chłodzenie silnika
- Elektryczny hamulec silnika
- Szczotki węglowe dostępne z zewnątrz
- Udar mechaniczny
- Dostarczany w walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką



Prędkość obr. na biegu jał.	0 - 2300 obr./min
Częst. ударов на бегу яловым	0 - 3000 /min
Maks. moment obr.	120 Nm
Śruby dostępne w handlu	M8 - M14
Śruby o wys. wytrzyma. na rozciąganie	M6 - M10
Uchwyt narzędziowy	■ 1/2"
Wymiary (D x S x W)	173 x 94 x 231 mm
Waga z akumulatorem	1,6 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	824852-3
2 akumulatory 1234 (12 V / 2,5 Ah)	193100-4
Ładowarka DC1414	193864-0

AKUM. KLUCZ UDAROWY

6934FDWDE

Ni-MH Ni-Cd Ah 2.8 2.5 1.9 1.3

434

14.4V



- Silnik ze szczotkami węglowymi wymiennymi z zewnątrz
- Mocna, metalowa obudowa przekładni
- Szczeliny wentylacyjne umieszczone z boku zapewniają wystarczające chłodzenie silnika
- Hamulec silnika zabezpieczający przed przekręcaniem śrub
- Szczotki węglowe dostępne z zewnątrz
- Udar mechaniczny
- Dostarczany w walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką



Prędkość obr. na biegu jał.	0 - 2300 obr./min
Częst. ударов на бегу яловым	0 - 3000 /min
Maks. moment obr.	140 Nm
Śruby dostępne w handlu	M8 - M16
Śruby o wys. wytrzyma. na rozciąganie	M6 - M12
Uchwyt narzędziowy	■ 1/2"
Wymiary (D x S x W)	173 x 94 x 238 mm
Waga z akumulatorem	1,7 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	824852-3
2 akumulatory 1434 (14,4 V / 2,5 Ah)	193101-2
Ładowarka DC1414	193864-0

AKUM. WKRĘTARKA UDAROWA

6936FDWDE

Ni-MH Ni-Cd Ah 2.8 2.5 1.9 1.3

434

18V



- Mocny, kompaktowy silnik prądu stałego
- Fluorescencyjny pierścień ochronny świecący w ciemności
- Duża moc mechanizmu udarowego umożliwia wkręcanie wkrętów w obrabiany materiał bez wcześniejszego nawiercania
- Gumowany miękki uchwyt ergonomicznie zaprojektowany w celu zwiększenia komfortu pracy
- Udar mechaniczny
- Dostarczana w walizce z dwoma akumulatorami i ładowarką



Prędkość obr. na biegu jał.	0 - 2600 obr./min
Częst. ударов на бегу яловым	0 - 3200 /min
Maks. moment obr.	140 Nm
Śruby standardowe	M5 - M14
Nakrętki maszynowe	M5 - M12
Śruby maszynowe	M4 - M8
Uchwyt narzędziowy	○ 1/4"
Wymiary (D x S x W)	163 x 94 x 243 mm
Waga z akumulatorem	2,0 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	154902-3
2 akumulatory 1834 (18 V / 2,5 Ah)	193102-0
Ładowarka DC1804	193827-6

