

LATARKA AKUMULATOROWA

ML180

Ni-MH Ni-Cd Ah 2.5 1.9 1.3

18V



- Głowica przestawiana w cztery pozycje pod kątem 0°, 45°, 90° i 110°
- Z dużą podstawą umożliwiającą odstawienie
- Zasilana akumulatorami blokowymi z szybkim zamknięciem
- Bez akumulatora i bez ładowarki jako korzystne cenowo uzupełnienie naszych systemów z akum. 18 V
- Nr katalogowy: 192898-0



Czas świecenia	
przy 1,3 Ah	100 min
przy 2,2 Ah	170 min
przy 2,6 Ah	210 min
Wymiary (długość całkowita)	
324 mm	
Waga z akumulatorem	
1,3 kg	

Dostarczone wyposażenie:

Żarówka 2 szt.
Pasek nośny

Nr katalog.

A-30542*
417926-3*

LATARKA AKUMULATOROWA

BML240

Ni-MH Ni-Cd Ah 2.5 1.9 1.3

24V



- Techn. ładowania MAKSTAR z chłodzeniem powietrza i procesem ładowania sterowanym komputerowo
- Głowica przestawiana w 4 pozycje pod kątem 0°, 45°, 90° i 110°
- Z dużą podstawą umożliwiającą odstawienie
- Zasilana akum. blokowym 24 V o poj. od 1,7 do 3,3 Ah
- Uchwyt pokryty gumą
- Bez akum., bez ładowarki jako korzystne cenowo uzupełnienie naszych systemów z wymiennym akum. 24 V
- Nr katalogowy: STEXBML240



Czas świecenia	
przy 1,7 Ah	180 min
przy 2,0 Ah	210 min
przy 3,0 Ah	320 min
przy 3,3 Ah	350 min
Wymiary (D x S x W)	
275 x 100 x 135 mm	
Waga z akumulatorem 1,7 Ah	
1,48 kg	
Waga z akumulatorem 2,0 Ah	
1,52 kg	
Waga z akumulatorem 3,0 Ah	
1,98 kg	
Waga z akumulatorem 3,3 Ah	
2,01 kg	

Dostarczone wyposażenie:

Żarówka 1 szt.
Pasek nośny

Nr katalog.

A-87373*
GM00000660*