

## MŁOTOWIERTARKA

**HR2010 20 mm**

105

- Przeznaczona do wykonywania ociepleń budynków
- Bardzo poręczna i dobrze wyważona - długość tylko 302 mm
- Samoodłączające się szczotki węglowe - wymieniane z zewnątrz


**Udar elektropneumatyczny**


|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| <b>Moc znamionowa</b>                  | 600 W            |
| <b>Prędkość obr. na biegu jałowym</b>  | 0 - 900 obr./min |
| <b>Częst. uderzeń na biegu jałowym</b> | 0 - 4000 /min    |
| <b>Energia uderu</b>                   | 1,2 J            |
| <b>Maks. średnica wiercenia</b>        |                  |
| w stali / w drewnie / w betonie        | 13 / 24 / 20 mm  |
| <b>Uchwyt narzędziowy typu</b>         | <b>SDS-PLUS</b>  |
| <b>Wymiary (długość całkow.)</b>       | 302 mm           |
| <b>Waga</b>                            | 3,4 kg           |

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Dostarczone wyposażenie:</b> | <b>Nr katalog.</b> |
| Walizka                         | 824825-6           |
| Ogranicznik głębokości          | 321248-4*          |
| Uchwyt boczny                   | 153503-4           |
| Smar do łożysk                  | 194683-7           |
| Uchwyt szybkowymienny           | 194568-7           |

## MŁOTOWIERTARKA

**HR2300 23 mm**

325

- 2 tryby pracy: wiercenie i wiercenie z udarem
- Osłona przeciwpyłowa uchwytu narzędziowego
- Przesuwny uchwyt ułatwia wymianę narzędzia
- Prędkość i moment obrotowy są takie same przy prawych i lewych obrotach, dzięki zastosowaniu przetłaczniaka na uchwycie szczotek węglowych
- Wyłącznik elektroniczny umożliwia rozpoczęcie pracy w ściśle określonym punkcie
- Dźwignia zmiany trybu pracy umiejscowiona w dolnej części obudowy w celu minimalizacji uszkodzenia
- Łatwy w ustawianiu ogranicznik głębokości
- Zwiększona stabilność wiertła w uchwycie


**Udar elektropneumatyczny**


|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Moc znamionowa</b>                  | 720 W             |
| <b>Prędkość obr. na biegu jałowym</b>  | 0 - 1200 obr./min |
| <b>Częst. uderzeń na biegu jałowym</b> | 0 - 4600 /min     |
| <b>Energia uderu</b>                   | 2,3 J             |
| <b>Maks. średnica wiercenia</b>        |                   |
| w stali / w drewnie / w betonie        | 13 / 32 / 23 mm   |
| <b>Uchwyt narzędziowy typu</b>         | <b>SDS-PLUS</b>   |
| <b>Wymiary (długość całkow.)</b>       | 356 mm            |
| <b>Waga</b>                            | 2,7 kg            |

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Dostarczone wyposażenie:</b> | <b>Nr katalog.</b> |
| Walizka                         | 824799-1           |
| Ogranicznik głębokości          | 324219-0*          |
| Uchwyt boczny prętowy kpl.      | 122878-2*          |

## MŁOTOWIERTARKA

**HR2600 26 mm**

325

- 2 tryby pracy: wiercenie i wiercenie z udarem
- Osłona przeciwpyłowa uchwytu narzędziowego
- Prędkość i moment obrotowy są takie same przy prawych i lewych obrotach, dzięki zastosowaniu przetłaczniaka na uchwycie szczotek węglowych
- Przesuwny uchwyt ułatwia wymianę narzędzia
- Wyłącznik elektroniczny umożliwia rozpoczęcie pracy w ściśle określonym punkcie
- Dźwignia zmiany trybu pracy umiejscowiona w dolnej części obudowy w celu minimalizacji uszkodzenia
- Łatwy w ustawianiu ogranicznik głębokości
- Zwiększona stabilność wiertła w uchwycie


**Udar elektropneumatyczny**


|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Moc znamionowa</b>                  | 800 W             |
| <b>Prędkość obr. na biegu jałowym</b>  | 0 - 1200 obr./min |
| <b>Częst. uderzeń na biegu jałowym</b> | 0 - 4500 /min     |
| <b>Energia uderu</b>                   | 2,4 J             |
| <b>Maks. średnica wiercenia</b>        |                   |
| w stali / w drewnie / w betonie        | 13 / 32 / 26 mm   |
| <b>Uchwyt narzędziowy typu</b>         | <b>SDS-PLUS</b>   |
| <b>Wymiary (długość całkow.)</b>       | 361 mm            |
| <b>Waga</b>                            | 2,8 kg            |

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Dostarczone wyposażenie:</b> | <b>Nr katalog.</b> |
| Walizka                         | 824914-7           |
| Ogranicznik głębokości          | 331886-4           |
| Uchwyt boczny prętowy kpl.      | 122878-2*          |

## MŁOTOWIERTARKA Z OPCJĄ KUCIA

**HR2432 24 mm**

419

- 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
- Wbudowany układ odsysający do wykonywania prac ponad głową
- Osłona przeciwpyłowa uchwytu narzędziowego
- 40-stopniowe przestawianie dłuta
- Wyłącznik elektroniczny z wbudowaną blokadą
- Wyłączenie uderu do wiercenia w drewnie i stali
- Idealna do białego montażu


**Udar elektropneumatyczny**


|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Moc znamionowa</b>                  | 780 W             |
| <b>Prędkość obr. na biegu jałowym</b>  | 0 - 1000 obr./min |
| <b>Częst. uderzeń na biegu jałowym</b> | 0 - 4500 /min     |
| <b>Energia uderu</b>                   | 1,8 J             |
| <b>Maks. średnica wiercenia</b>        |                   |
| w stali / w drewnie / w betonie        | 13 / 32 / 24 mm   |
| <b>Uchwyt narzędziowy typu</b>         | <b>SDS-PLUS</b>   |
| <b>Wymiary (długość całkow.)</b>       | 407 mm            |
| <b>Waga</b>                            | 3,2 kg            |

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Dostarczone wyposażenie:</b> | <b>Nr katalog.</b> |
| Walizka                         | 824729-2           |
| Zestaw do odsysania pyłu kpl.   | 122709-5           |
| Uchwyt boczny prętowy kpl.      | 135302-6           |
| Worek na pył                    | 122708-7           |