

MŁOTOWIERTARKA Z OPCJĄ KUCIA

HR2630 26 mm
325


- Zmodyfikowany przełącznik trybu pracy oraz trwalsza przekładnia w porównaniu do poprzedniego modelu
- 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z uderem i kucie
- Osłona przeciwyślowa uchwytu narzędziowego
- Przesuwany uchwyt ułatwia wymianę narzędzia
- 40 - pozycyjne przestawianie dłuta
- Wyłącznik elektroniczny umożliwia rozpoczęcie pracy w ściśle określonym punkcie
- Dźwignia zmiany trybu pracy umiejscowiona w dolnej części obudowy w celu minimalizacji uszkodzenia
- Łatwy w ustawianiu ogranicznik głębokości
- Zwiększona stabilność wiertła w uchwycie
- Prędkość i moment obrotowy są takie same przy prawych i lewych obrotach, dzięki zastosowaniu przełącznika na uchwycie szczotek węglowych


Udar elektropneumatyczny


Moc znamionowa	800 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 1200 obr./min
Częst. uderów na biegu jałowym	0 - 4600 /min
Energia uderu	2,4 J
Maks. średnica wiercenia	
w stali / w drewnie / w betonie	13 / 32 / 26 mm
Uchwyt narzędziowy typu	SDS-PLUS
Wymiary (długość całkow.)	361 mm
Waga	2,8 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	824914-7
Ogranicznik głębokości	331886-4
Uchwyt boczny prętowy kpl.	122878-2

MŁOTOWIERTARKA Z OPCJĄ KUCIA

HR2630T 26 mm
325


- Zmodyfikowany przełącznik trybu pracy oraz trwalsza przekładnia w porównaniu do poprzedniego modelu
- 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z uderem i kucie
- Osłona przeciwyślowa uchwytu narzędziowego
- Przesuwany uchwyt ułatwia wymianę narzędzia
- 40 - pozycyjne przestawianie dłuta
- Wyłącznik elektroniczny umożliwia rozpoczęcie pracy w ściśle określonym punkcie
- Dźwignia zmiany trybu pracy umiejscowiona w dolnej części obudowy w celu minimalizacji uszkodzenia
- Łatwy w ustawianiu ogranicznik głębokości
- Zwiększona stabilność wiertła w uchwycie
- Prędkość i moment obrotowy są takie same przy prawych i lewych obrotach, dzięki zastosowaniu przełącznika na uchwycie szczotek węglowych



- Szybkowymienne uchwyt narzędziowy typu SDS-PLUS i uchwyt szybkowymienne (cyldryczny)

Udar elektropneumatyczny


Moc znamionowa	800 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 1200 obr./min
Częst. uderów na biegu jałowym	0 - 4600 /min
Energia uderu	2,4 J
Maks. średnica wiercenia	
w stali / w drewnie / w betonie	13 / 32 / 26 mm
Uchwyt narzędziowy typu	SDS-PLUS
Wymiary (długość całkow.)	361 mm
Waga	3,0 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	824914-7
Ogranicznik głębokości	824916-3
Uchwyt boczny prętowy kpl.	122878-2
Uchwyt szybkowymienne (SDS-PLUS)	194080-7
Uchwyt szybkowymienne (cyldryczny)	194079-2

Nr kat.	Tryby pracy	Uchwyt	Moc znamionowa	AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY	Dioda LED	Uchwyt szybkowymienne
 HR2300	2 tryby pracy					
	Wiercenie z uderem	23mm	720W	✗	✗	✗
 HR2600	Wiercenie	26mm	800W	✗	✗	✗
 HR2631FT	3 tryby pracy					
	Wiercenie z uderem	23mm	800W	✗	✗	✗
	Wiercenie			✓	✓	✗
 HR2631FT	Kucie			✓	✓	✓