

Młoty / Młotowiertarki / Uchwyt typu SDS-PLUS

MŁOTOWIERTARKA Z OPCJĄ KUCIA

HR2631F 26 mm

325


AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY


- Zmodyfikowany przełącznik trybu pracy oraz trwalsza przekładnia w porównaniu do poprzedniego modelu
- Technologia antywibracyjna (AVT)
- 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z uderem i kucia
- Osłona przeciwpyłowa uchwytu narzędziowego
- Przesuwany uchwyt ułatwia wymianę narzędzia
- 40 - pozycyjne przestawianie dłuta
- Wyłącznik elektroniczny umożliwia rozpoczęcie pracy w ściśle określonym punkcie
- Dźwignia zmiany trybu pracy umiejscowiona w dolnej części obudowy w celu minimalizacji uszkodzenia
- Łatwy w ustawianiu ogranicznik głębokości
- Zwiększona stabilność wiertła w uchwycie
- Prędkość i moment obrotowy są takie same przy prawych i lewych obrotach, dzięki zastosowaniu przełącznika na uchwycie szczotek węglowych



Udar elektropneumatyczny



Moc znamionowa	800 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 1200 obr./min
Częst. uderów na biegu jałowym	0 - 4600 /min
Energia uderu	2,4 J
Maks. średnica wiercenia	
w stali / w drewnie / w betonie	13 / 32 / 26 mm
Uchwyt narzędziowy typu	SDS-PLUS
Wymiary (długość całkow.)	361 mm
Waga	2,8 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	824913-9
Ogranicznik głębokości	331886-4
Uchwyt boczny prętowy kpl.	122878-2*

MŁOTOWIERTARKA Z OPCJĄ KUCIA

HR2631FT 26 mm

325


AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY


- Zmodyfikowany przełącznik trybu pracy oraz trwalsza przekładnia w porównaniu do poprzedniego modelu
- Technologia antywibracyjna (AVT)
- 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z uderem i kucia
- Osłona przeciwpyłowa uchwytu narzędziowego
- Przesuwany uchwyt ułatwia wymianę narzędzia
- 40 - pozycyjne przestawianie dłuta
- Wyłącznik elektroniczny umożliwia rozpoczęcie pracy w ściśle określonym punkcie
- Dźwignia zmiany trybu pracy umiejscowiona w dolnej części obudowy w celu minimalizacji uszkodzenia
- Łatwy w ustawianiu ogranicznik głębokości
- Zwiększona stabilność wiertła w uchwycie
- Prędkość i moment obrotowy są takie same przy prawych i lewych obrotach, dzięki zastosowaniu przełącznika na uchwycie szczotek węglowych



Udar elektropneumatyczny



Moc znamionowa	800 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 1200 obr./min
Częst. uderów na biegu jałowym	0 - 4600 /min
Energia uderu	2,4 J
Maks. średnica wiercenia	
w stali / w drewnie / w betonie	13 / 32 / 26 mm
Uchwyt narzędziowy typu	SDS-PLUS
Wymiary (długość całkow.)	361 mm
Waga	3,0 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	824915-5
Ogranicznik głębokości	331886-4
Uchwyt boczny prętowy kpl.	122878-2
Uchwyt szybkowymienny (SDS-PLUS)	194080-7
Uchwyt szybkowymienny (cyldryczny)	194079-2

