

Młoty / Młotowiertarki / Uchwyt typu SDS-PLUS

MŁOTOWIERTARKA Z OPCJĄ KUCIA

HR2810 28 mm
325

- 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z uderem i kucie
- Sprzęgło cierne zabezpiecza elektronarzędzie przy zablokowaniu wiertła
- Przesuwany uchwyt ułatwia wymianę narzędzia
- Ergonomiczna, gumowana rękojeść


Udar elektropneumatyczny


Moc znamionowa	800 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 1100 obr./min
Częst. uderzeń na biegu jałowym	0 - 4500 /min
Energia uderu	2,8 J
Maks. średnica wiercenia	
w stali / w drewnie / w betonie	13 / 32 / 28 mm
Uchwyt narzędziowy typu	SDS-PLUS
Wymiary (długość całkow.)	314 mm
Waga	3,4 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	824789-4
Ogranicznik głębokości	324219-0*
Uchwyt boczny przętowy	158057-6

MŁOTOWIERTARKA Z OPCJĄ KUCIA

HR2811FT 28 mm
325

- 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z uderem i kucie
- Sprzęgło cierne zabezpiecza elektronarzędzie przy zablokowaniu wiertła
- Ergonomiczna, gumowana rękojeść
- Rękojeść pochłaniająca wibracje
- Szybkowymienny uchwyt narzędziowy typu SDS-PLUS i uchwyt szybkowymienny (cyldryczny)


Udar elektropneumatyczny


Moc znamionowa	800 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 1100 obr./min
Częst. uderzeń na biegu jałowym	0 - 4500 /min
Energia uderu	2,9 J
Maks. średnica wiercenia	
w stali / w drewnie / w betonie	13 / 32 / 28 mm
Uchwyt narzędziowy typu	SDS-PLUS
Wymiary (długość całkow.)	345 mm
Waga	3,6 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	824789-4
Ogranicznik głębokości	324219-0*
Uchwyt boczny	158057-6
Uchwyt szybkowymienny (cyldr.)	194079-2
Uchwyt szybkowymienny (SDS-PLUS)	194080-7

MŁOTOWIERTARKA Z OPCJĄ KUCIA

HR3200C 32 mm
350

- 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z uderem i kucie
- 24-pozycyjne przestawianie dłuta
- Sprzęgło cierne zabezpiecza elektronarzędzie przy zablokowaniu wiertła
- Przesuwany uchwyt ułatwia wymianę narzędzia
- Wskaźnik zużycia szczotek węglowych
- Ogranicznik prądu rozruchowego


Udar elektropneumatyczny


Moc znamionowa	850 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	315 - 630 obr./min
Częst. uderzeń na biegu jałowym	1650 - 3300 /min
Energia uderu	5,1 J
Maks. średnica wiercenia	
w stali / w drewnie / w betonie	13 / 32 / 32 mm
Uchwyt narzędziowy typu	SDS-PLUS
Wymiary (długość całkow.)	398 mm
Waga	4,8 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	824825-6
Ogranicznik głębokości	321248-4*
Uchwyt boczny	135197-7
Smar do łożysk	194683-7

MŁOTOWIERTARKA Z OPCJĄ KUCIA

HR3210C 32 mm
350
AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

- TECHNOLOGIA ANTYWIBRACYJNA AVT
- 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z uderem i kucie
- 24-pozycyjne przestawianie dłuta
- Sprzęgło cierne zabezpiecza elektronarzędzie przy zablokowaniu wiertła
- Wskaźnik zużycia szczotek węglowych


Udar elektropneumatyczny


Moc znamionowa	850 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	315 - 630 obr./min
Częst. uderzeń na biegu jałowym	1650 - 3300 /min
Energia uderu	5,0 J
Maks. średnica wiercenia	
w stali / w drewnie / w betonie	13 / 32 / 32 mm
Uchwyt narzędziowy typu	SDS-PLUS
Wymiary (długość całkow.)	398 mm
Waga	5,2 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	824825-6
Ogranicznik głębokości	321248-4*
Uchwyt boczny przętowy	135197-7
Smar do łożysk	194683-7