

## MŁOTOWIERTARKA Z OPCJĄ KUCIA

HR3210FCT 26 mm

350

**AVT**  
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY


- TECHNOLOGIA ANTYWIBRACYJNA AVT
- 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z uderem i kucie
- 24-pozycyjne przestawianie dłuta
- Wskaźnik zużycia szczotek węglowych
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- Szybkowymienne uchwyty narzędziowe typu SDS-PLUS i uchwyty szybkowymienne (cyldryczny)



Udar elektropneumatyczny

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Moc znamionowa                  | 850 W              |
| Prędkość obr. na biegu jałowym  | 315 - 630 obr./min |
| Częst. uderów na biegu jałowym  | 1650 - 3300 /min   |
| Energia uderu                   | 4,9 J              |
| Maks. średnica wiercenia        |                    |
| w stali / w drewnie / w betonie | 13 / 32 / 32 mm    |
| Uchwyt narzędziowy typu         | SDS-PLUS           |
| Wymiary (długość całkow.)       | 424 mm             |
| Waga                            | 5,4 kg             |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Dostarczone wyposażenie:   | Nr katalog. |
| Walizka                    | 824825-6    |
| Ogranicznik głębokości     | 321248-4*   |
| Uchwyt boczny prętowy kpl. | 135197-7    |
| Smar do dłut               | 194683-7    |
| Uchwyt szybkowymienne      | 194568-7    |

## DŁUTOWNICA

HK0500

113



- Lekka dłutownica do podkuwania z uchwytem narzędziowym typu SDS-PLUS
- Idealna do odbijania tynku, resztek zaprawy murarskiej i starych płytek
- Z elektronicznym regulatorem częstotliwości uderów
- 12-pozycyjne przestawianie dłuta w odstępach co 30°
- Możliwość przestawienia dłuta przy włożonym narzędziu
- Szczotki węglowe samoodłączające się
- Ośłona przeciwpyłowa uchwyty narzędziowego
- Uchwyt pałkowy
- Idealna do prac remontowych w systemie prac dorywczych



Udar elektropneumatyczny

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Moc znamionowa                 | 550 W            |
| Częst. uderów na biegu jałowym | 2000 - 3500 /min |
| Energia uderu                  | 1,8 J            |
| Uchwyt narzędziowy typu        | SDS-PLUS         |
| Wymiary (długość całkow.)      | 468 mm           |
| Waga                           | 3,2 kg           |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Dostarczone wyposażenie: | Nr katalog. |
| Walizka                  | 824523-2    |
| Przecinak szeroki        | A-30483     |
| Uchwyt narzędzia         | 135167-7*   |

## DŁUTOWNICA

HK1820

350



- Lekka i kompaktowa dłutownica z uchwytem narzędziowym typu SDS-PLUS
- Przeznaczona do zdzierania płytek podłogowych lub ściennych
- Z elektronicznym regulatorem częstotliwości uderów
- Dłuto obracane o 360° w 12 różnych pozycjach
- Blokada wyłącznika
- Rękojeść tłumiąca wibracje zapewnia większą kontrolę oraz komfort pracy



Udar elektropneumatyczny

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Moc znamionowa                 | 550 W         |
| Częst. uderów na biegu jałowym | 0 - 3200 /min |
| Energia uderu                  | 3,1 J         |
| Uchwyt narzędziowy typu        | SDS-PLUS      |
| Wymiary (długość całkow.)      | 351 mm        |
| Waga                           | 3,4 kg        |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Dostarczone wyposażenie: | Nr katalog. |
| Walizka                  | 824789-4    |
| Szczyt                   | P-25068     |
| Dłuto                    | P-25074     |

## DŁUTOWNICA

HK1820L

350



- Lekka i kompaktowa dłutownica z uchwytem narzędziowym typu SDS-PLUS
- Posiada długą rękojeść, która umożliwia usuwanie materiałów podłogowych bez konieczności schylania się co znacznie zwiększa komfort pracy
- Dłuto obracane o 360° w 12 różnych pozycjach
- Szybkowymienne uchwyty pozwalające na łatwą wymianę narzędzia
- Z elektronicznym regulatorem częstotliwości uderów



Udar elektropneumatyczny

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Moc znamionowa                 | 510 W         |
| Częst. uderów na biegu jałowym | 0 - 3100 /min |
| Energia uderu                  | 2,5 J         |
| Uchwyt narzędziowy typu        | SDS-PLUS      |
| Wymiary (długość całkow.)      | 1293 mm       |
| Waga                           | 5,3 kg        |