

Młoty / Młotowiertarki / Uchwyt typu SDS-MAX

MŁOT UDAROWO-OBROTOWY

HR3540C 35 mm
350

- 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z uderem i kucie
- 24-pozycyjne przestawianie dłuta
- Wskaźnik zużycia szczotek węglowych
- Lampka sygnalizująca problem z obwodem elektrycznym
- Stała kontrola prędkości obrotowej


Udar elektropneumatyczny


Moc znamionowa	850 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	315 - 630 obr./min
Częst. uderów na biegu jałowym	1650 - 3300 /min
Energia uderu	5,6 J
Maks. średnica wiercenia	
w stali / w drewnie / w betonie	13 / 32 / 35 mm
Uchwyt narzędziowy typu	SDS-MAX
Wymiary (długość całkow.)	439 mm
Waga	5,2 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	824825-6
Ogranicznik głębokości	321248-4*
Uchwyt boczny prętowy	135209-6
Smar do dłut	194683-7
Szmatka	443122-7*

MŁOT UDAROWO-OBROTOWY

HR3541FC 35 mm
350
AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

- TECHNOLOGIA ANTYWIBRACYJNA AVT
- 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z uderem i kucie
- 24-pozycyjne przestawianie dłuta
- Wskaźnik zużycia szczotek węglowych
- Lampka sygnalizująca problem z obwodem elektrycznym
- Stała kontrola prędkości obrotowej


Udar elektropneumatyczny


Moc znamionowa	850 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	315 - 630 obr./min
Częst. uderów na biegu jałowym	1650 - 3300 /min
Energia uderu	5,7 J
Maks. średnica wiercenia	
w stali / w drewnie / w betonie	13 / 32 / 35 mm
Uchwyt narzędziowy typu	SDS-MAX
Wymiary (długość całkow.)	439 mm
Waga	5,6 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	824825-6
Ogranicznik głębokości	321248-4*
Uchwyt boczny prętowy	135209-6
Smar do dłut	194683-7
Szmatka	443122-7*

MŁOT UDAROWO-OBROTOWY

HR4002 40 mm
350

- 2 tryby pracy: wiercenie z uderem i kucie
- 12-pozycyjne przestawianie dłuta
- Ślizgowy uchwyt typu SDS-MAX pozwala na łatwą wymianę narzędzia
- Młot do lekkich prac w trybie dorywczym
- Szczególnie polecany do lekkich prac wykończeniowych


Udar elektropneumatyczny


Moc znamionowa	1050 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	680 obr./min
Częst. uderów na biegu jałowym	2500 /min
Energia uderu	6,1 J
Maks. średnica wiercenia	
w betonie: koronka/wiertło	105 / 40 mm
Uchwyt narzędziowy typu	SDS-MAX
Wymiary (długość całkow.)	458 mm
Waga	6,6 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	824798-3
Ogranicznik głębokości	321248-4*
Uchwyt boczny prętowy	158131-0
Smar do dłut	194683-7

MŁOT UDAROWO-OBROTOWY

HR4001C / HR4011C 40 mm
350
AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
HR4011C

- TECHNOLOGIA ANTYWIBRACYJNA AVT (HR4011C)
- 2 tryby pracy: wiercenie z uderem i kucie
- 12-pozycyjne przestawianie dłuta
- Elektroniczny układ regulacji obrotów i układ łagodnego rozruchu
- Precyzyjny dobór częstotliwości uderów przy pomocy pokręćla nastawczego
- Wskaźnik zużycia szczotek węglowych
- Lampka sygnalizująca problem z obwodem elektr.
- Przesuwany uchwyt szybkoblokujący


Udar elektropneumatyczny


Moc znamionowa	1100 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	235 - 480 obr./min
Częst. uderów na biegu jałowym	1350 - 2750 /min
Energia uderu HR4001C / HR4011C	6,8 J / 6,2 J
Maks. średnica wiercenia	
w betonie: koronka/wiertło	105 / 40 mm
Uchwyt narzędziowy typu	SDS-MAX
Wymiary (długość całkow.) HR4001C	468 mm
HR4011C	468 mm
Waga	6,7 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka do HR4001C	140760-3
Walizka do HR4011C	158275-6
Ogranicznik głębokości wiercenia	321248-4*
Uchwyt boczny pałkowy (kucie)	134890-0
Uchwyt boczny prętowy (wiercenie)	135209-6
Smar	194683-7
Szmatka	443122-7*