



MŁOT UDAROWO-OBROTOWY

HR4003C 40 mm
350

- 2 tryby pracy: wiercenie z udarem i kucie
- 24-pozycyjne przestawianie dłuta
- Elektroniczny układ regulacji obr. i układ łagodnego rozruchu
- Precyzyjny dobór częstotliwości ударów za pomocą pokrętki nastawczego
- Dioda LED wskazująca konieczność wymiany szczotek węglowych
- Lampka sygnalizująca problem z obwodem elektrycznym
- Przesuwany uchwyt szybkocmocujący
- Łatwa w obsłudze dźwignia zmiany trybu pracy umiejscowiona w górnej części obudowy
- Osobny przycisk do kucia w trybie ciągłym


Udar elektropneumatyczny


Moc znamionowa	1100 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	250-500 obr./min
Częstotliwość ударów na biegu jałowym	1450 - 2900 /min
Energia udaru	8,3 J
Maks. średnica wiercenia w betonie:	
koronka/ wiertło	105/40 mm
Uchwyt narzędziowy typu	SDS-MAX
Wymiary (długość całk.)	479 mm
Waga	6,2 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	196530-8
Ogranicznik głębokości	331955-1
Uchwyt boczny pałkowy (kucie)	196792-8
Uchwyt boczny prętowy (wiercenie)	123138-5
Smar	194683-7
Szmatka	

MŁOT UDAROWO-OBROTOWY

HR4013C 40 mm
350
AVT & SOFT NO LOAD
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

- TECHNOLOGIA ANTYWIBRACYJNA AVT
- SYSTEM SOFT NO LOAD
- 2 tryby pracy: wiercenie z udarem i kucie
- 24-pozycyjne przestawianie dłuta
- Elektroniczny układ regulacji obrotów i układ łagodnego rozruchu
- Precyzyjny dobór częstot. ударów za pomocą pokrętki nastawczego
- Dioda LED wskazująca konieczność wymiany szczotek węglowych
- Lampka sygnalizująca problem z obwodem elektrycznym
- Przesuwany uchwyt szybkocmocujący
- Łatwa w obsłudze dźwignia zmiany trybu pracy umiejscowiona w górnej części obudowy
- Osobny przycisk do kucia w trybie ciągłym


Udar elektropneumatyczny


Moc znamionowa	1100 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	250-500 obr./ min
Częstotliwość ударów na biegu jałowym	1450 - 2900/ min
Energia udaru	8,0 J
Maks. średnica wiercenia w betonie:	
koronka/ wiertło	105/ 40 mm
Uchwyt narzędziowy typu	SDS-MAX
Wymiary (długość całk.)	479 mm
Waga	6,8 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	196531-6
Ogranicznik głębokości	331955-1
Uchwyt boczny pałkowy (kucie)	196792-8
Uchwyt boczny prętowy (wiercenie)	123138-5
Smar	194683-7
Szmatka	