

MŁOT UDAROWO-OBROTOWY

HR4501C 45 mm

175

- 2 tryby pracy: wiercenie z udarem i kucie
- 16-pozycyjne przestawianie dłuta
- Ślizgowy uchwyt typu SDS-MAX pozwala na łatwą wymianę narzędzia
- Dłuższa żywotność szczotek węglowych
- Dioda LED wskazująca konieczność wymiany szczotek węglowych
- Wskaźnik zużycia szczotek węglowych
- Lampka sygnalizująca problem z obwodem elektrycznym



Udar elektropneumatyczny



Moc znamionowa	1350 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	130 - 280 obr./min
Częst. udarów na biegu jałowym	1250 - 2750 /min
Energia udaru	10,1 J
Maks. średnica wiercenia	
w betonie: koronka/wiertło	125 / 45 mm
Uchwyt narzędziowy typu	SDS-MAX
Wymiary (długość całkow.)	458 mm
Waga	8,2 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	140763-7
Ogranicznik głębokości	321248-4*
Uchwyt boczny prętowy	158131-0
Uchwyt boczny pałkowy	134890-0
Smar do wiertel, dłut, przecinaków	194683-7
Szmatka	443122-7*

MŁOT UDAROWO-OBROTOWY

HR4511C 45 mm

175

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY


- TECHNOLOGIA ANTYWIBRACYJNA AVT
- 2 tryby pracy: wiercenie z udarem i kucie
- 16-pozycyjne przestawianie dłuta
- Przesuwany uchwyt typu SDS-MAX pozwala na łatwą wymianę narzędzia
- Wskaźnik zużycia szczotek węglowych
- Dłuższa żywotność szczotek węglowych
- Lampka sygnalizująca problem z obwodem elektrycznym



Udar elektropneumatyczny



Moc znamionowa	1350 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	130 - 280 obr./min
Częst. udarów na biegu jałowym	1250 - 2750 /min
Energia udaru	9,4 J
Maks. średnica wiercenia	
w betonie: koronka/wiertło	125 / 45 mm
Uchwyt narzędziowy typu	SDS-MAX
Wymiary (długość całkow.)	458 mm
Waga	9,0 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	140763-7
Ogranicznik głębokości	321248-4*
Uchwyt boczny prętowy	158131-0
Uchwyt boczny pałkowy	134890-0
Smar do wiertel, dłut, przecinaków	194683-7
Szmatka	443122-7*

MŁOT UDAROWO-OBROTOWY

HR5202 52 mm

175



- 2 tryby pracy: wiercenie z udarem i kucie
- 24-pozycyjne przestawianie dłuta
- Dioda LED wskazująca konieczność wymiany szczotek węglowych
- Niższe vibracje w porównaniu do poprzedniego modelu
- Łatwa w obsłudze dźwignia zmiany trybu pracy umiejscowiona w górnej części obudowy
- Osobny przycisk do dławienia w trybie ciągłym
- Elektron. układ regulacji obrotów i układ łagodnego rozruchu
- Precyzyjny dobór częstotliwości udarów przy pomocy pokręćła nastawczego
- Przesuwany uchwyt szybko blokujący
- Kompatybilne z opcjonalnym adapterem do odsysania pyłu



Udar elektropneumatyczny



Moc znamionowa	1510 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	150 - 310 obr./min
Częst. udarów na biegu jałowym	1100 - 2250 /min
Energia udaru	20 J
Maks. średnica wiercenia	
w betonie: koronka / wiertło	160 / 52 mm
Uchwyt narzędziowy typu	SDS-MAX
Wymiary (długość całkow.)	599 mm
Waga	10,9 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka HR5202C	196552-8
Uchwyt boczny pałkowy	135283-4
Uchwyt boczny prosty	135629-4
Ogranicznik głębokości wiercenia	331955-1
Smar do wiertel i dłut	194683-7
Szmatka	

MŁOT UDAROWO-OBROTOWY

HR5212C 52 mm

175

AVT & SOFT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY NO LOAD


- TECHNOLOGIA ANTYWIBRACYJNA AVT
- SYSTEM SOFT NO LOAD
- 2 tryby pracy: wiercenie z udarem i kucie
- 24-pozycyjne przestawianie dłuta
- Dioda LED wskazująca konieczność wymiany szczotek węglowych
- Niższe vibracje w porównaniu do poprzedniego modelu
- Łatwa w obsłudze dźwignia zmiany trybu pracy umiejscowiona w górnej części obudowy
- Osobny przycisk do kucia w trybie ciągłym
- Elektroniczny układ regulacji obrotów i układ łagodnego rozruchu
- Precyzyjny dobór częst. udarów przy pomocy pokręćła nastawczego
- Przesuwany uchwyt szybko blokujący
- Kompatybilne z opcjonalnym adapterem do odsysania pyłu



Udar elektropneumatyczny



Moc znamionowa	1510 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	150 - 310 obr./min
Częst. udarów na biegu jałowym	1100 - 2250 /min
Energia udaru	19,1 J
Maks. średnica wiercenia	
w betonie: koronka / wiertło	160 / 52 mm
Uchwyt narzędziowy typu	SDS-MAX
Wymiary (długość całkow.)	599 mm
Waga	11,9 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka HR5212C	196553-6
Uchwyt boczny pałkowy	135283-4
Uchwyt boczny prosty	135629-4
Ogranicznik głębokości wiercenia	331955-1
Smar do wiertel i dłut	194683-7
Szmatka	