

Pod obciążeniem



“Aktywny” dynamiczny tłumik drgań Makita

Zmiana ciśnienia powietrza w komorze korbowej i komorze bębna “aktywnie” steruje stabilizatorem, który przesuwa się w przeciwnym kierunku niż tłok.

Zasada dynamicznego tłumienia drgań



ZAWSZE
niskie vibracje

Bez obciążenia

SOFT NO LOAD

Włączenie maszyny na biegu jałowym bez obciążenia powoduje obniżenie obrotów oraz wibracji. W ten sposób operator może w sposób skuteczny i precyzyjny przyłożyć szpic, lub dłuto w żądane miejsce rozpoczęcia pracy. W momencie docięnięcia narzędzia do materiału układ elektroniczny przywraca pełną moc znamionową urządzenia.



Bez obciążenia Pod obciążeniem

Prędk. obr. silnika

Redukcja obrotów silnika

Prędk. obr. silnika zwiększa się gdy obciążenie przekracza określony poziom

Rozpoczęcie dłutowania

MŁOT UDAROWY

HM0870C

350



- Kompaktowy młot klasy 5 kg
- 12-pozycyjne przestawianie dłuta
- Lampka sygnalizująca problem z obwodem elektrycznym
- Samoodłączające się szczotki węglowe
- Wysoka wydajność kucia przy niewielkiej wadze
- Najwydajniejsze kucie w swojej klasie



Udar elektropneumatyczny



Moc znamionowa	1100 W
Częst. ударów na biegu jałowym	1100 - 2650 /min
Energia udaru	7,6 J
Uchwyt narzędziowy typu	SDS-MAX
Wymiary (długość całkow.)	449 mm
Waga	5,1 kg

Dostarczone wyposażenie:

Walizka

Uchwyt boczny prętowy

Smar do dłut

Szmatka

Nr katalog.

824905-8

135332-7*

194683-7

443122-7*

MŁOT UDAROWY

HM0871C

350



- TECHNOLOGIA ANTYWIBRACYJNA - AVT
- SYSTEM SOFT NO LOAD
- Kompaktowy młot klasy 5 kg
- 12-pozycyjne przestawienie dłuta
- Stabilizujący układ elektroniczny zapewnia stałą częstotliwość ударów pod obciążeniem
- Obniżone obroty na biegu jałowym zapewniają dokładne przyłożenie i rozpoczęcie pracy
- Lampka sygnalizująca problem z obwodem elektrycznym
- Samoodłączające się szczotki węglowe
- Zabezpieczenie przed udarem na biegu jałowym
- Wysoka wydajność kucia przy niewielkiej wadze
- Najwydajniejsze kucie w swojej klasie



Udar elektropneumatyczny



Moc znamionowa	1100 W
Częst. ударów na biegu jałowym	1100 - 2650 /min
Energia udaru	8,1 J
Uchwyt narzędziowy typu	SDS-MAX
Wymiary (długość całkow.)	466 mm
Waga	5,6 kg

Dostarczone wyposażenie:

Walizka

Uchwyt boczny prętowy

Smar do dłut

Szmatka

Nr katalog.

824904-0

135332-7*

194683-7

443122-7*

MŁOT UDAROWY

HM1101C/HM1111C

175



- TECHNOLOGIA ANTYWIBRACYJNA – AVT (HM1111C)
- System SOFT NO LOAD (HM1111C)
- Rękojeść antywibracyjna umożliwia pracę przy niskim poziomie drgań (HM1111C)
- Mocny silnik 1300 W zapewnia optymalną równowagę pomiędzy niewielką wagą a doskonałymi osiąganiami
- 12-pozycyjne przestawianie dłuta
- Lampka sygnalizująca problem z obwodem elektrycznym
- Samoodłączające się szczotki węglowe



Udar elektropneumatyczny



Moc znamionowa	1300 W
Częst. ударów na biegu jałowym	1100 - 2650 /min
Energia udaru HM1101C/HM1111C	11,5 J/11,2J
Uchwyt narzędziowy typu	SDS-MAX
Wymiary (długość całkow.) HM1101C	528 mm
HM1111C	528 mm
Waga	7,3/8,0 kg

Dostarczone wyposażenie:

Walizka HM1101C/HM1111C

Uchwyt boczny pałkowy

Smar do dłut

Szmatka

Nr katalog.

140562-7/140561-9*

134890-0

194683-7

443122-7*