

MŁOT UDAROWY

HM1205C

175



- Praca przy wysokiej energii uderzenia
- Zmodyfikowany uderzenie bierny umożliwia skuteczniejszą pracę w miękkim betonie
- 12-pozycyjne przestawianie dłuta
- Dłuższe szczotki węglowe o dłuższym czasie pracy
- Łagodny rozruch
- Uchwyt boczny pałkowy obracany o 360° (8 różnych ustawień przód/tył)
- Dioda LED informująca o konieczności wymiany szczotek węglowych
- Dioda LED sygnalizująca problemy z obwodem elektrycznym



Udar elektropneumatyczny



Moc znamionowa	1510 W
Częst. uderzeń na biegu jałowym	950 - 1900 /min
Energia uderzenia	19,1 J
Uchwyt narzędziowy typu	SDS-MAX
Wymiary (długość całkow.)	576 mm
Waga	9,7 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	824876-9
Uchwyt boczny pałkowy	135269-8*
Szpic	
Smar do dłut	194683-7
Szmatka	443122-7*

MŁOT UDAROWY

HM1203C

175



- Praca przy niskim poziomie drgań i wysokiej energii uderzenia
- 12-pozycyjne przestawianie dłuta
- Dłuższe szczotki węglowe o dłuższym czasie pracy
- Łagodny rozruch
- Uchwyt boczny pałkowy obracany o 360° (8 różnych ustawień przód/tył)
- Lampka sygnalizująca problem z obwodem elektrycznym
- Samoodłączające się szczotki węglowe



Udar elektropneumatyczny



Moc znamionowa	1510 W
Częst. uderzeń na biegu jałowym	950 - 1900 /min
Energia uderzenia	19,1 J
Uchwyt narzędziowy typu	SDS-MAX
Wymiary (długość całkow.)	576 mm
Waga	9,7 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	824876-9
Uchwyt boczny pałkowy	135269-8*
Szpic	
Smar do dłut	194683-7
Szmatka	443122-7*

MŁOT UDAROWY

HM1213C

175

AVT & SOFT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY NO LOAD



- TECHNOLOGIA ANTYWIBRACYJNA – AVT
- SYSTEM SOFT NO LOAD
- 12-pozycyjne przestawianie dłuta
- Dłuższe szczotki węglowe o dłuższym czasie pracy
- Uchwyt boczny pałkowy obracany o 360° (8 różnych ustawień przód/tył)
- Lampka sygnalizująca problem z obwodem elektrycznym
- Samoodłączające się szczotki węglowe



Udar elektropneumatyczny



Moc znamionowa	1510 W
Częst. uderzeń na biegu jałowym	950 - 1900 /min
Energia uderzenia	18,6 J
Uchwyt narzędziowy typu	SDS-MAX
Wymiary (długość całkow.)	576 mm
Waga	10,8 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	824908-3
Uchwyt boczny pałkowy	134890-0
Smar do dłut	194683-7
Szmatka	443122-7*

MŁOT UDAROWY


HM1214C

175

AVT & SOFT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY NO LOAD



- TECHNOLOGIA ANTYWIBRACYJNA – AVT
- SYSTEM SOFT NO LOAD
- Praca przy niskim poziomie drgań i wysokiej energii uderzenia
- 12-pozycyjne przestawianie dłuta
- Zaprojektowany do pracy w pionie
- Uchwyt boczny pałkowy obracany o 360° i ustawiany w 8 różnych pozycjach
- Zabezpieczenie przed uderzeniem na biegu jałowym
- Samoodłączające się szczotki węglowe



Udar elektropneumatyczny



Moc znamionowa	1510 W
Częst. uderzeń na biegu jałowym	950 - 1900 /min
Energia uderzenia	19,9 J
Uchwyt narzędziowy typu	SDS-MAX
Wymiary (długość całkow.)	701 mm
Waga	12,3 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka na kółkach	824882-4
Uchwyt boczny pałkowy	135283-4
Szpic	
Smar do dłut	194683-7
Szmatka	443122-7*