

MŁOT WYBURZENIOWY

HM1307CB 28,6 mm

175

- Wysoka trwałość i doskonała wydajność
- Elektroniczna regulacja częstotliwości uderzeń
- Rękojeść dodatkowa obracana bezstopniowo o 360°
- Lampka sygnalizacyjna informująca o konieczności wymiany szczotek węglowych
- Uniwersalny uchwyt narzędziowy z sześciokątem wewnętrznym 1 1/8" (28,6 mm) dla narzędzi wkładanych z wpustem pod blokadę lub pierścieniem oporowym

Moc znamionowa	1510 W
Częst. uderzeń na biegu jałowym	730 - 1450 /min
Energia uderu	23,6 J
Uchwyt narzędziowy	○ 28,6 mm
Wymiary (długość całk.)	847 mm
Waga	19,0 kg


Udar elektropneumatyczny


Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka z kółkami	824897-1
Uchwyt boczny	163506-0
Szczip 410 mm	

MŁOT WYBURZENIOWY

HM1317CB 28,6 mm

175

AVT & SOFT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY NO LOAD

- TECHNOLOGIA ANTYWIBRACYJNA AVT
- SYSTEM SOFT NO LOAD
- Wysoka trwałość i doskonała wydajność
- Elektroniczna regulacja częstotliwości uderzeń
- Rękojeść dodatkowa obracana bezstopniowo o 360°
- Lampka sygnalizacyjna informująca o konieczności wymiany szczotek węglowych
- Zabezpieczenie przed udarem na biegu jałowym
- Uniwersalny uchwyt narzędziowy z sześciokątem wewnętrznym 1 1/8" (28,6 mm) dla narzędzi wkładanych z wpustem pod blokadę lub pierścieniem oporowym

Moc znamionowa	1510 W
Częst. uderzeń na biegu jałowym	730 - 1450 /min
Energia uderu	26,5 J
Uchwyt narzędziowy	○ 28,6 mm
Wymiary (długość całk.)	847 mm
Waga	19,0 kg


Udar elektropneumatyczny


Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka z kółkami	824897-1
Uchwyt boczny	163506-0
Szczip 410 mm	

MŁOT WYBURZENIOWY

HM1812 28,6 mm

204

AVT & SOFT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY NO LOAD

NOWOŚĆ

- Energia uderu zwiększona o 60% w porównaniu do poprzedniego modelu
- TECHNOLOGIA ANTYWIBRACYJNA AVT - mechanizm przeciwwagi oraz obudowa pochłaniająca wibracje
- SYSTEM SOFT NO LOAD
- 6-pozycyjne ustawienie narzędzia (ustawienie możliwe w serwisie)
- Do zdzierania nawierzchni ulic, fundamentów i kruszenia bloków betonowych
- Uniwersalny wewnętrzny uchwyt sześciokątny 1 1/8" (28,6 mm) dla narzędzi wkładanych z wpustem pod blokadę lub pierścieniem oporowym
- Lampka sygnalizacyjna wskazująca uszkodzenia wyłącznika lub przewodu
- Szczotki węglowe samoodłączające się
- Dodatkowy uchwyt w obudowie z obu stron ułatwia podnoszenie narzędzia

Moc znamionowa	2000 W
Częst. uderzeń na biegu jałowym	870 /min
Energia uderu	72,8 J
Uchwyt narzędziowy	○ 28,6 mm
Wymiary (długość całk.)	843 mm
Waga	31,3 kg


Udar elektropneumatyczny


Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Szczip samostrząsający 400 mm	B-10372
Uchwyt boczny	455505-9*
Klucz imbusowy	783203-8

