

MŁOT WYBURZENIOWY

HM1307C 30 mm

175

- Wysoka trwałość i doskonała wydajność
- Rękojeść dodatkowa obracana bezstopniowo o 360°
- Lampka sygnalizacyjna informująca o konieczności wymiany szczotek węglowych
- Uniwersalny uchwyt sześciokątny 30 mm dla narzędzi z rowkiem blokującym



Udar elektropneumatyczny



Moc znamionowa	1510 W
Częst. uderzeń na biegu jałowym	730 - 1450 /min
Energia uderzenia	25,5 J
Uchwyt narzędziowy	○ 30 mm
Wymiary (długość całkow.)	715 mm
Waga	15,3 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka z kółkami	824898-9
Uchwyt boczny	163506-0
Szpic 400 mm	

MŁOT WYBURZENIOWY

HM1317C 30 mm

175

AVT & SOFT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY NO LOAD

- TECHNOLOGIA ANTYWIBRACYJNA AVT
- SYSTEM SOFT NO LOAD
- Wysoka trwałość i doskonała wydajność
- Elektroniczna regulacja częstotliwości uderzeń
- Rękojeść dodatkowa obracana bezstopniowo o 360°
- Lampka sygnalizacyjna informująca o konieczności wymiany szczotek węglowych
- Uniwersalny uchwyt sześciokątny 30 mm dla narzędzi z rowkiem blokującym



Udar elektropneumatyczny



Moc znamionowa	1510 W
Częst. uderzeń na biegu jałowym	730 - 1450 /min
Energia uderzenia	25 J
Uchwyt narzędziowy	○ 30 mm
Wymiary (długość całkow.)	715 mm
Waga	17,0 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka z kółkami	824897-1
Uchwyt boczny	163506-0
Szpic 410 mm	

MŁOT WYBURZENIOWY

HM1400 30 mm

155

- Do zdzierania nawierzchni ulic, fundamentów i kruszenia bloków betonowych
- Zabezpieczenie przed uderzeniem na biegu jałowym
- Szczotki węglowe samoodłączające się
- Mocny, osłonięty przed pyłem uchwyt sześciokątny 30 mm Makita przystosowany do dużych obciążeń



Udar elektropneumatyczny



Moc znamionowa	1240 W
Częst. uderzeń na biegu jałowym	1200 /min
Energia uderzenia	29,5 J
Uchwyt narzędziowy	○ 30 mm
Wymiary (długość całkow.)	510 mm
Waga	18,1 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Szpic	P-05549

