

WIERTARKA UDAROWA

HP1640 16 mm

419

- 2 tryby pracy: wiercenie i wiercenie z udarem
- Obroty w lewo/prawo z elektronicznym układem regulacyjnym i blokadą wyłącznika
- Dźwignia zmiany trybu pracy
- Uchwyt wiertarski na kluczyk



Udar mechaniczny



Moc znamionowa	680 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 2800 obr./min
Częst. ударов на biegu jałowym	0 - 44800 /min
Zakres mocowania	1,5 - 13 mm
Maks. średnica wiercenia	
w stali	13 mm
w drewnie	30 mm
w betonie	16 mm
Wymiary (długość całkow.)	303 mm
Waga	2,0 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Uchwyt boczny	417497-0
Uchwyt wiertarski na kluczyk 13 mm	766016-2
Kluczyk do uchwytu wiertarskiego	763448-4
Ogranicznik głębokości	324219-0*

WIERTARKA UDAROWA

HP1640K 16 mm

419

- 2 tryby pracy: wiercenie i wiercenie z udarem
- Obroty w lewo/prawo z elektronicznym układem regulacyjnym i blokadą wyłącznika
- Dźwignia zmiany trybu pracy
- Uchwyt wiertarski na kluczyk
- W praktycznej walizce



Udar mechaniczny



Moc znamionowa	680 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 2800 obr./min
Częst. ударов на biegu jałowym	0 - 44800 /min
Zakres mocowania	1,5 - 13 mm
Maks. średnica wiercenia	
w stali	13 mm
w drewnie	30 mm
w betonie	16 mm
Wymiary (długość całkow.)	303 mm
Waga	2,0 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	824923-6
Uchwyt boczny	417497-0
Uchwyt wiertarski na kluczyk 13 mm	766016-2
Kluczyk do uchwytu wiertarskiego	763448-4
Ogranicznik głębokości	324219-0*

WIERTARKA UDAROWA

HP1641K 16 mm

419

- 2 tryby pracy: wiercenie i wiercenie z udarem
- Uchwyt wiertarski szybkoobrotowy
- Obroty w prawo/lewo z elektronicznym układem regulacyjnym i blokadą wyłącznika
- Dźwignia zmiany trybu pracy
- W praktycznej walizce



Udar mechaniczny



Moc znamionowa	680 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 2800 obr./min
Częst. ударов на biegu jałowym	0 - 44800 /min
Zakres mocowania	1,5 - 13 mm
Maks. średnica wiercenia	
w stali	13 mm
w drewnie	30 mm
w betonie	16 mm
Wymiary (długość całkow.)	303 mm
Waga	2,0 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	824923-6
Uchwyt boczny	417497-0
Uchwyt wiert. szybkoobrotowy 13 mm	763128-2
Ogranicznik głębokości	324219-0*

WIERTARKA UDAROWA

HP1641FK 16 mm

419

- 2 tryby pracy: wiercenie i wiercenie z udarem
- Uchwyt wiertarski szybkoobrotowy
- Obroty w prawo/lewo z elektronicznym układem regulacyjnym i blokadą wyłącznika
- Dźwignia zmiany trybu pracy
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- W praktycznej walizce



Udar mechaniczny



Moc znamionowa	680 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 2800 obr./min
Częst. ударов на biegu jałowym	0 - 44800 /min
Zakres mocowania	1,5 - 13 mm
Maks. średnica wiercenia	
w stali	13 mm
w drewnie	30 mm
w betonie	16 mm
Wymiary (długość całkow.)	303 mm
Waga	2,0 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	824923-6
Uchwyt boczny	417497-0
Uchwyt wiert. szybkoobrotowy 13 mm	763128-2
Ogranicznik głębokości	324219-0*