

WIERTARKA UDAROWA

HP1630K 16 mm

85



- Moc znamionowa 710 W, najwyższa w tej klasie
- 2 tryby pracy: wiercenie i wiercenie z uderem
- Uchwyt wiertarski na kluczyk
- Wytrzymała aluminiowa obudowa przekładni
- Cylindryczna obudowa silnika
- Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- W praktycznej walizce



Udar mechaniczny



Moc znamionowa	710 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 3200 obr./min
Częst. uderów na biegu jałowym	0 - 48000 /min
Zakres mocowania	1,5 - 13 mm
Maks. średnica wiercenia	
w stali	13 mm
w drewnie	30 mm
w betonie	16 mm
Wymiary (długość całk.)	296 mm
Waga	2,0 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	824811-7
Uchwyt boczny	153503-4*
Uchwyt wiertarski na kluczyk 13 mm	763161-4
Kluczyk do uchwytu wiertarskiego	763441-8

WIERTARKA UDAROWA

HP1631K 16 mm

85



- Moc znamionowa 710 W, najwyższa w tej klasie
- 2 tryby pracy: wiercenie i wiercenie z uderem
- Uchwyt wiertarski szybkołączący
- Wytrzymała aluminiowa obudowa przekładni
- Cylindryczna obudowa silnika
- Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- W praktycznej walizce



Udar mechaniczny



Moc znamionowa	710 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 3200 obr./min
Częst. uderów na biegu jał.	0 - 48000 /min
Zakres mocowania	1,5 - 13 mm
Maks. średnica wiercenia	
w stali	13 mm
w drewnie	30 mm
w betonie	16 mm
Wymiary (długość całk.)	295 mm
Waga	2,0 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	824811-7
Uchwyt boczny	153503-4*
Uchwyt wiertarski szybkołączący	763128-2

2-BIEGOWA WIERTARKA UDAROWA

HP2050H 20 mm

419



- Wzmocniona przekładnia zębata
- Uchwyt wiertarski na kluczyk
- Duża wydajność wiercenia przy małych drganiach
- Mocna, smukła obudowa przekładni z odlewanego pod ciśnieniem aluminium
- Duży wyłącznik z pokrętką regulacji prędkości obrotowej i przełącznikiem obrotu w prawo/lewo



Udar mechaniczny



Moc znamionowa	720 W
	1 bieg 2 bieg
Prędkość obr. na biegu jał.	0-1200 0-2900 obr./min
Częst. uderów na biegu jał.	0-24000 0-58000 /min
Zakres mocowania	1,5 - 13 mm
Maks. średnica wiercenia	
w stali	13 8 mm
w drewnie	40 25 mm
w betonie	20 13 mm
Wymiary (długość całk.)	362 mm
Waga	2,5 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	824650-5
Uchwyt boczny	153503-4*
Uchwyt wiertarski na kluczyk 13 mm	192552-6
Kluczyk do uchwytu wiertarskiego	763430-3
Ogranicznik głębokości	415486-9*

2-BIEGOWA WIERTARKA UDAROWA

HP2051H 20 mm

419



- Wzmocniona przekładnia zębata
- Uchwyt wiertarski szybkołączący
- Duża wydajność wiercenia przy małych drganiach
- Mocna, smukła obudowa przekładni z odlewanego pod ciśnieniem aluminium
- Duży wyłącznik z pokrętką regulacji prędkości obrotowej i przełącznikiem obrotu w prawo/lewo



Udar mechaniczny



Moc znamionowa	720 W
	1 bieg 2 bieg
Prędkość obr. na biegu jał.	0-1200 0-2900 obr./min
Częst. uderów na biegu jał.	0-24000 0-58000 /min
Zakres mocowania	1,5 - 13 mm
Maks. średnica wiercenia	
w stali	13 8 mm
w drewnie	40 25 mm
w betonie	20 13 mm
Wymiary (długość całk.)	360 mm
Waga	2,5 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	824650-5
Uchwyt boczny	153503-4*
Uchwyt wiert. szybkołączący 13 mm	194254-0
Ogranicznik głębokości	415486-9*