

2-BIEGOWA WIERTARKA UDAROWA

HP2070 20 mm

419



- Mocny silnik 1010 W
- Uchwyt wiertarski na kluczyk
- Lampka sygnalizująca problem z obwodem elektrycznym
- Pokrętko regulacji dla stałej prędkości obrotowej pod obciążeniem oraz układ łagodnego rozruchu
- Mocna, smukła obudowa przekładni z odlewanego pod ciśnieniem aluminium



Udar mechaniczny



Moc znamionowa	1010 W	
	1 bieg	2 bieg
Prędkość obr. na biegu jał.	0-1200	0-2900 obr./min
Częst. uderzeń na biegu jał.	0-24000	0-58000 /min
Zakres mocowania	2 - 13 mm	
Maks. średnica wiercenia		
w stali	16	8 mm
w drewnie	40	25 mm
w betonie	20	13 mm
Wymiary (długość całk.)	364 mm	
Waga	2,5 kg	

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	824650-5
Uchwyt boczny	153503-4*
Uchwyt wiertarski na kluczyk 13 mm	193822-6
Kluczyk do uchwytu wiertarskiego	763430-3
Ogranicznik głębokości	324219-0*

2-BIEGOWA WIERTARKA UDAROWA

HP2071 20 mm

419



- Mocny silnik 1010 W
- Uchwyt wiertarski szybkołączący
- Lampka sygnalizująca problem z obwodem elektrycznym
- Pokrętko regulacji dla stałej prędkości obrotowej pod obciążeniem oraz układ łagodnego rozruchu
- Mocna, smukła obudowa przekładni z odlewanego pod ciśnieniem aluminium



Udar mechaniczny



Moc znamionowa	1010 W	
	1 bieg	2 bieg
Prędkość obr. na biegu jał.	0-1200	0-2900 obr./min
Częst. uderzeń na biegu jał.	0-24000	0-58000 /min
Zakres mocowania	2 - 13 mm	
Maks. średnica wiercenia		
w stali	16	8 mm
w drewnie	40	25 mm
w betonie	20	13 mm
Wymiary (długość całk.)	362 mm	
Waga	2,5 kg	

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	824650-5
Uchwyt boczny	153503-4*
Uchwyt wiert. szybkołączący 13 mm	194254-0
Ogranicznik głębokości	324219-0*

2-BIEG. WIERTARKA MAGNETYCZNA

HB500 50 mm



- Przenośna wiertarka ze stopą z elektromagnesem do wiercenia w elementach stalowych i metalowych
- Posiada szybkie, beznarzędziowe mocowanie typu Weldon 19 mm (5/8")
- Szybka, beznarzędziowa wymiana wiertła
- Duża siła przyciągania elektromagnetycznego zapewnia bezpieczną pracę
- Zintegrowany system chłodzenia cieczą



Udar mechaniczny

Moc znamionowa	1150 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	350 / 650 obr./min
Siła chwytu elektromagnesu	min. 907 kg
Średnica wiercenia	12 - 50 mm
Wymiary (długość całk.)	290 mm
Waga	18,5 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Uchwyt wiertel rurowych (zamontowany)	Bd062*
Ostona (zamontowana)	
Zbiornik na ciecz chłodzącą z zaworem i wężykiem	
Olej do sporządzenia cieczy chł. 50 ml	
Obejma mocująca zbiornik na ciecz chłodzącą	
Klucze imbusowe 2,5, 3, 4, 5 i 6 mm	
Uchwyty do korby posuwu (3 szt.)	
Pas zabezpieczający	

