

WIERTARKA WYSOKOOBROTOWA

DP2010 6,5 mm

419



- Zwarta wiertarka do prac w poziomie, pionie oraz ponad głową
- Lekka i poręczna, idealna w skrzynce narzędziowej, warsztacie oraz przy montażu, idealna do precyzyjnych prac
- Idealna do wiercenia seryjnego, np. otworów pod nity, wkręty, itp.
- Uchwyt wiertarski na klucz
- Ogranicznik głębokości wiercenia ze stopką z tworzywa zapobiega uszkodzeniom powierzchni
- Kontrola prędkości obrotowej spustem włącznika
- Dźwignia zmiany obrotów w prawo/ lewo



Moc znamionowa	370 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 4200 obr./min
Zakres mocowania	0,5 - 6,5 mm
Maks. średnica wiercenia	
w stali	6,5 mm
w drewnie	15 mm
Wymiary (długość całkow.)	209 mm
Waga	1,0 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Ogranicznik głębokości	196322-5
Uchwyt wiert. na klucz (zamontowany)	763077-3
Kluczyk do uchwytu wiertarskiego	763418-3

WIERTARKA

6413 10 mm

64



- Mała, poręczna wiertarka z mocną obudową o konstrukcji półskorupowej z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym
- Uchwyt wiertarski szybkołączący
- Duży wyłącznik z układem elektronicznym i optymalnie umieszczonym przełącznikiem biegu w prawo/lewo
- Do wiercenia w ciasnych narożnikach
- Blokada włącznika do pracy ciągłej
- Idealna do precyzyjnych prac w trybie dorywczym



Moc znamionowa	450 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 3400 obr./min
Zakres mocowania	1,5 - 10 mm
Maks. średnica wiercenia	
w stali	10 mm
w drewnie	25 mm
Wymiary (długość całkow.)	234 mm
Waga	1,3 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Uchwyt wiert. szybkołączący 10 mm	763180-0

WIERTARKA

6408 10 mm

419



- Poręczna wiertarka z mocną obudową o konstrukcji półskorupowej z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym
- Uchwyt wiertarski szybkołączący
- Duży wyłącznik z układem elektronicznym i optymalnie umieszczonym przełącznikiem biegu w prawo/lewo
- Do wiercenia w ciasnych narożnikach: tylko 24 mm od krawędzi obudowy przekładni do szpica uchwytu wiertarskiego
- Szyjka wrzeczona Euro 43 mm pozwala także na zamocowanie w stojaku wiertarskim
- Idealna do precyzyjnych prac w trybie dorywczym



Moc znamionowa	530 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 2500 obr./min
Zakres mocowania	1 - 10 mm
Maks. średnica wiercenia	
w stali	10 mm
w drewnie	25 mm
Wymiary (długość całkow.)	261 mm
Waga	1,5 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Uchwyt wiert. szybkołączący 10 mm	192016-0

