

WIERTARKA

6510LVR 10 mm

64

- Uchwyt wiertarski szybkołączący
- Wysoki moment obrotowy przy niskiej prędkości obrotowej
- Bezstopniowa, elektroniczna regulacja prędkości obrotowej
- Praktyczny uchwyt do zawieszania na pasku pozwala na większą swobodę ruchu
- Obroty w prawo/lewo



Moc znamionowa	330 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 1200 obr./min
Zakres mocowania	1 - 10 mm
Maks. średnica wiercenia	
w stali	10 mm
w drewnie	18 mm
Wymiary (długość całkow.)	242 mm
Waga	1,4 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Uchwyt wiert. szybkołączący 10 mm	193924-8

WIERTARKA

DP4700 13 mm

64

- Wysoki moment obrotowy przy niskiej prędkości obrotowej
- Uchwyt wiertarski szybkołączący
- Uchwyt boczny dla pewniejszego prowadzenia, można go zamontować z lewej lub z prawej strony
- Obroty w prawo/lewo
- Praktyczny uchwyt do zawieszania na pasku pozwala na większą swobodę ruchu
- Bezstopniowa, elektroniczna regulacja prędkości obrotowej



Moc znamionowa	510 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 550 obr./min
Zakres mocowania	1,5 - 13 mm
Maks. moment obrotowy	38 Nm
Maks. średnica wiercenia	
w stali	13 mm
w drewnie	36 mm
Wymiary (długość całkow.)	275 mm
Waga	2,2 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Uchwyt wiert. szybkołączący 13 mm	P-04329
Uchwyt boczny	151949-8

WIERTARKA

DP3003 10 mm

419

- Mocna aluminiowa obudowa przekładni
- Uchwyt wiertarski szybkołączący
- Silnik wysokiej mocy z przekładnią redukcyjną zapewnia wysoki moment obrotowy
- Z układem elektronicznym i obrotami w prawo/lewo
- Praktyczny uchwyt do zawieszania na pasku pozwala na większą swobodę ruchu



Moc znamionowa	710 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 1200 obr./min
Zakres mocowania	0,8 - 10 mm
Maks. moment obrotowy	36 Nm
Maks. średnica wiercenia	
w stali	10 mm
w drewnie	32 mm
Wymiary (długość całkow.)	296 mm
Waga	2,2 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Uchwyt wiert. szybkołączący 10 mm	193226-2
Uchwyt boczny	134903-7

WIERTARKA

DP4011 10 mm

419

- 2-biegowa przekładnia mechaniczna
- Uchwyt wiertarski szybkołączący
- Szttywna, cylindryczna obudowa
- Sprzęgło przeciążeniowe chroni użytkownika i przekładnię w przypadku zablokowania wiertła
- Ergonomiczna, gumowana rękojeść dająca większą kontrolę i komfort



Moc znamionowa	720 W
Prędkość obr. na b. jał.	1 bieg 0-1200 2 bieg 0-2900 obr./min
Zakres mocowania	1,5 - 13 mm
Maks. średnica wiercenia	
w stali	13 8 mm
w drewnie	40 25 mm
Wymiary (długość całkow.)	347 mm
Waga	2,3 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Uchwyt wiert. szybkołączący 13 mm	194254-0
Ogranicznik głębokości	324219-0*
Uchwyt boczny	153503-4*