

WKRETKA Z MAGAZYNKIEM

6842

411



- Profesjonalne elektronarzędzie do szybkiego montażu płyt kartonowo-gipsowych, płyt laminowanych, płyt OSB
- Niewielki ciężar
- Zderzak wykonany z elastomeru umożliwia przyłożenie bez poślizgu
- Beznarzędziowe ustawianie ogranicznika głębokości
- Taśma magazynowa wyjmowana w górę i w dół po przycięciu przycisku
- Udoskonalony kształt rękojeści dla lepszej obsługi narzędzia
- 4 m przewód zasilający z ulepszoną osłoną kabla
- Możliwość stosowania wkrętów o różnych długościach
- Uchwyt do zawieszenia na pasku
- Możliwość współpracy z przedłużeniem uchwytu



Moc znamionowa	470 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	4700 obr./min
Zdolność wkręcania	4 mm x 25 - 55 mm
Uchwyt narzędzia	Ø 1/4"
Wymiar (długość całk.)	400 mm
Waga	2,0 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	824808-6
Końcówka wkrętakowa PH2 (3 szt.)	P-67795

WKRETKA Z MAGAZYNKIEM

6841R

411



- Profesjonalne narzędzie do szybkiego montażu płyt kartonowo-gipsowych, płyt laminowanych, płyt OSB
- Niewielki ciężar
- Wytrzymałe sprzęgło nowej konstrukcji, zapewnia cichą i szybką pracę
- Regulacja głębokości wkręcania za pomocą pokrętki
- Przycisk blokady przy pracy ciągłej
- Uchwyt do zawieszenia na pasku z prawej lub lewej strony
- Pojemność taśmy 100 wkrętów/zwój: 4 mm x 25 mm do 41 mm
- Magazynek przystosowany do 4 rodzajów wkrętów
- Możliwość współpracy z przedłużeniem uchwytu



Moc znamionowa	470 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	6000 obr./min
Zdolność wkręcania	4 mm x 25 - 41 mm
Długość wkrętów	25, 28, 32, 41
Uchwyt narzędzia	Ø 1/4"
Wymiar (długość całk.)	333 mm
Waga	2,0 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	824813-3
Końcówka wkrętakowa PH2	784248-9

WKRETKA

FS2300

419



- Mocna wkrętarka do płyt kartonowo-gipsowych
- Prosta, kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwy chwyt dający nacisk w osi z bitem
- Mocna obudowa przekładni z odlewanego pod ciśnieniem aluminium
- Otwory wentylacyjne nie powodują pylenia podczas pracy przy podłożu
- Szybkowymienny ogranicznik głębokości
- Ciche sprzęgło
- Uchwyt na bit oraz na ogranicznik głębokości



Moc znamionowa	570 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 2500 obr./min
Wkręty samogwintujące	do 6 mm
Wkręty do szybkiego montażu	do 5 mm
Uchwyt narzędzia	Ø 1/4"
Wymiar (długość całk.)	290 mm
Waga	1,6 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Uchwyt z magnesem stałym	784811-8
Końcówka wkrętakowa PH2	784261-7
Ogranicznik głębokości	158875-2

WKRETKA

FS2700

419



- Mocna wkrętarka do montażu z użyciem blachowkrętów i wkrętów samogwintujących
- Prosta, kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwy chwyt dający nacisk w osi z bitem
- Mocna obudowa przekładni z odlewanego pod ciśnieniem aluminium
- Szybkowymienny ogranicznik głębokości
- 6-stopniowa regulacja momentu obrotowego dla szerszej gamy zastosowań
- Otwory wentylacyjne nie powodują pylenia podczas pracy przy podłożu
- Uchwyt na bit oraz ogranicznik głębokości



Moc znamionowa	570 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 2500 obr./min
Wkręty samogwintujące	do 6 mm
Wkręty do szybkiego montażu	do 6 mm
Uchwyt narzędzia	Ø 1/4"
Wymiar (długość całk.)	301 mm
Waga	1,8 kg