

WKRETKA UDAROWA

TD0101F

411



- Solidna, aluminiowa obudowa przekładni
- Łatwość wkręcania w wąskich przestrzeniach
- Szczotki węglowe wymienne z zewnątrz
- Świecący w ciemności fluorescencyjny pierścień obudowy
- Niewielkie rozmiary i minimalna waga (jedna z najlżejszych maszyn w tej klasie)



Moc znamionowa	230 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 3600 obr./min
Częst. udarów na biegu jałowym	0 - 3200 /min
Maks. moment obrotowy	100 Nm
Uchwyt narzędziowy	○ 1/4"
Śruby maszynowe	M4 - M8
Śruby standardowe	M5 - M14
Śruba o wys. wytrzymałości	M5 - M10
Wymiary (D x S x W)	184 x 67 x 192 mm
Waga	0,99 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Końcówka wkrętakowa PH2	784244-7

WKRETKA UDAROWA

6951

411



- Generowany moment obrotowy 100 Nm
- Idealna do połączeń twardych
- Wyłącznik elektroniczny oraz przesuwany przełącznik kierunku obrotu z położeniem zerowym
- Duże szczeliny wentylacyjne w celu lepszego chłodzenia silnika
- Z hamulcem silnikowym



Moc znamionowa	300 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 2200 obr./min
Częst. udarów na biegu jałowym	0 - 3000 /min
Maks. moment obrotowy	100 Nm
Uchwyt narzędziowy	○ 1/4"
Śruby maszynowe	M4 - M8
Śruby standardowe	M6 - M12
Śruba o wys. wytrzymałości	M6 - M12
Wymiar (długość całk.)	239 mm
Waga	1,3 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	824439-1

KLUCZ UDAROWY

6953

411



- Lekki, poręczny klucz z wysokim momentem obrotowym
- idealny do połączeń twardych
- Obudowa mechanizmu udarowego z odlewanego pod ciśnieniem aluminium
- Praktyczny uchwyt do zawieszania na pasku zarówno dla praworęcznych jak i dla leworęcznych



Moc znamionowa	280 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 3000 obr./min
Częst. udarów na biegu jałowym	0 - 3000 /min
Maks. moment obrotowy	150 Nm
Uchwyt narzędziowy	■ 1/2"
Śruby standardowe	M10 - M16
Śruby o wys. wytrzymałości	M8 - M12
Wymiar (długość całk.)	233 mm
Waga	1,5 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	824630-1

2-BIEGOWY KLUCZ UDAROWY

6904VH

415



- Idealny do połączeń twardych
- Elektroniczny regulator prędkości obrotowej umożliwia wkręcanie wkrętów do drewna z zastosowaniem adaptera końcówek narzędziowych
- Ustawiane dwa różne momenty obrotowe
- Korzystne położenie środka ciężkości



Moc znamionowa	360 W
Prędkość obr. na b. jał.	1 bieg 0-2100 2 bieg 0-2400 obr./min
Częst. udarów na b. jał.	0-2500 0-3000 /min
Maks. moment obr.	150 200 Nm
Uchwyt narzędziowy	■ 1/2"
Śruby standardowe	M10 - M16
Śruby o wys. wytrzymałości	M10 - M12
Wkręty samogwintujące	6 mm
Wymiar (długość całk.)	265 mm
Waga	1,8 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	824439-1
Klucz nasadowy SW 19	134831-6
Klucz nasadowy SW 22	134851-0
Klucz nasadowy SW 24	134841-3