

KLUCZ UDAROWY

TW0200

411



- Idealny do połączeń twardych
- Mocna obudowa mechanizmu udarowego z aluminium odlewane pod ciśnieniem
- Szczotki węglowe wymienne z zewnątrz
- Korzystne położenie środka ciężkości



Moc znamionowa	380 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 2200 obr./min
Częst. udarów na biegu jałowym	0 - 2200 /min
Maks. moment obrotowy	200 Nm
Uchwyt narzędziowy	■ 1/2"
Śruby standardowe	M10 - M16
Śruby o wys. wytrzymałości	M10 - M12
Wymiar (długość całkow.)	251 mm
Waga	2,2 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	824703-0
Klucz nasadowy SW 24	134841-3

KLUCZ UDAROWY

6905H

415



- Idealny do połączeń twardych
- Korzystne położenie środka ciężkości
- Gumowa osłona przekładni oraz pierścieni gumowy



Moc znamionowa	470 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	2200 obr./min
Częst. udarów na biegu jałowym	2600 /min
Maks. moment obrotowy	294 Nm
Uchwyt narzędziowy	■ 1/2"
Śruby standardowe	M12 - M20
Śruby o wys. wytrzymałości	M12 - M16
Wymiar (długość całkow.)	275 mm
Waga	2,3 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	P-04101
Klucz nasadowy SW 19	134831-6
Klucz nasadowy SW 22	134851-0
Klucz nasadowy SW 24	134841-3

KLUCZ UDAROWY

6905B

65



- Idealny do połączeń twardych
- Łatwe dokręcanie i odkręcanie nakrętek i śrub bez uszkodzeń łbów śrub
- Korzystne położenie środka ciężkości



Moc znamionowa	340 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	1700 obr./min
Częst. udarów na biegu jałowym	2000 /min
Maks. moment obrotowy	294 Nm
Uchwyt narzędziowy	■ 1/2"
Śruby standardowe	M12 - M20
Śruby o wys. wytrzymałości	M12 - M16
Wymiar (długość całkow.)	270 mm
Waga	2,8 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	P-04101
Klucz nasadowy SW 19	134831-6
Klucz nasadowy SW 22	134851-0
Klucz nasadowy SW 24	134841-3

KLUCZ UDAROWY

TW0350

411



- Idealny do połączeń twardych
- Mocna obudowa mechanizmu udarowego z aluminium odlewane pod ciśnieniem
- Szczotki węglowe wymienne z zewnątrz
- Korzystne położenie środka ciężkości



Moc znamionowa	400 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	2000 obr./min
Częst. udarów na biegu jałowym	2000 /min
Maks. moment obrotowy	350 Nm
Uchwyt narzędziowy	■ 1/2"
Śruby standardowe	M12 - M22
Śruby o wys. wytrzymałości	M12 - M16
Wymiar (długość całkow.)	282 mm
Waga	3,0 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	824702-2
Klucz nasadowy SW 24	134841-3