

NOŻYCE DO BLACHY

JS3201J 1.6 mm

303



- Poręczne i łatwe w prowadzeniu
- Brak konieczności ostrzenia noża dzięki szybkowymennemu, obracalnemu, 4-stronnemu ostrzu
- Rowki miernicze do sprawdzania grubości materiału
- Oslona zabezpiecza korpus narzędzia przed zadrapaniami oraz uszkodzeniem
- Możliwość przechowywania klucza imbusowego w korpusie narzędzia
- Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC



Moc znamionowa	710 W
Częst. skoków na biegu jałowym	1600 /min
Min. promień cięcia	50 mm
Maks. zdolność cięcia:	
stal o wytrzymał. na rozciąganie	
do 400 N/mm ²	3,2 mm
do 600 N/mm ²	2,5 mm
do 800 N/mm ²	1,5 mm
aluminium o wytrzymał. na rozciąganie	
do 200 N/mm ²	4,0 mm
Wymiary (długość całk.)	213 mm
Waga	3,4 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Komplet noży (wbudowany)	792287-5
Walizka systemowa MAKPAC typ 2	821550-0
Wkład do walizki systemowej MAKPAC	837630-2
Sprawdzian nastawczy	762007-1
Klucz imbusowy 4	783202-0

NOŻYCE SKOKOWE DO BLACHY

JN1601 1.6 mm

411



- Do cięcia prostego blachy falistej i trapezowej
- Bezstopniowa przestawiana matryca, obracana o 360° z blokadą co 90°
- Dzięki nowemu silnikowi smukły kształt - Ø tylko 57 mm
- Długość skoku 7 mm
- Optymalna dł. narzędzia umożliwia cięcie także blach trapezowych
- Łatwa wymiana stempla i matrycy
- Rowki miernicze do sprawdzenia grubości materiału



Moc znamionowa	550 W
Częst. skoków na biegu jałowym	2200 /min
Średnica wejścia	22 mm
Szerokość cięcia	5 mm
Min. promień cięcia: wewn./zewn.	45 / 50 mm
Maks. zdolność cięcia:	
stal o wytrzymał. na rozciąganie	
do 400 N/mm ²	1,6 mm
do 600 N/mm ²	1,2 mm
do 800 N/mm ²	0,8 mm
aluminium o wytrzymał. na rozciąganie	
do 200 N/mm ²	2,5 mm
Wymiary (długość całk.)	261 mm
Waga	1,6 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Stempel (wbudowany)	A-83951
Matryca (wbudowana)	A-15051
Uchwyt matrycy (wbudowany)	322701-3*
Klucz SW 32	781028-4
Klucz imbusowy 2.5	783208-8

NOŻYCE SKOKOWE DO BLACHY

JN3201J 3.2 mm

303



- Precyzyjne beznapięgniowe cięcie blachy po tuku lub linii prostej
- Łatwa wymiana stempla i matrycy
- Rowki miernicze do sprawdzania grubości materiału
- Możliwość przechowywania klucza imbusowego w korpusie narzędzia
- Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC



Moc znamionowa	710 W
Częst. skoków na biegu jałowym	1300 /min
Średnica wejścia	42 mm
Szerokość cięcia	8 mm
Min. promień cięcia: wewn./zewn.	120 / 128 mm
Maks. zdolność cięcia:	
stal o wytrzymał. na rozciąganie	
do 400 N/mm ²	3,2 mm
do 600 N/mm ²	2,5 mm
do 800 N/mm ²	1,0 mm
aluminium o wytrzymał. na rozciąganie	
do 200 N/mm ²	3,5 mm
Wymiary (długość całk.)	215 mm
Waga	3,4 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka systemowa MAKPAC typ 2	821550-0
Wkład do walizki systemowej MAKPAC	837630-2
Matryca (wbudowana)	792292-2
Uchwyt matrycy (wbudowany)	152176-0*
Stempel (wbudowany)	782728-1
Podkładka dystansowa	341796-7
Klucz SW 50	781019-5
Klucz imbusowy 3	783201-2



* Dostarczany jako część zamienna