

Szlifierki kątowe / Przecinarki / Bruzdownice

SZLIFIERKA KĄTOWA

GA4530R 115 mm

459

NOWOŚĆ



- Kompaktowy i ergonomiczny kształt
- Funkcja antyrestart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
- Mała obudowa przekładni
- Silnik ze zwiększoną odpornością na ciepło
- Zwiększony stopień odchylenia rękojści do 20°
- Dwa pierścienie typu labiryntowego uszczelniają łożyska kulkowe i całkowicie chronią mechanizm przekładni oraz silnik przed pyłem i zabrudzeniami
- Blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy



Moc znamionowa	720 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	11000 obr./min
Średnica tarczy	115 mm
Gwint wrzeciona	M14
Wymiary (D x S x W)	266 x 128 x 103 mm
Waga	1,8 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Ośłona	123098-1
Uchwyt boczny	153489-2*
Kołnierz mocujący	224415-9*
Nakrętka kołnierza	224554-5*
Klucz do nakrętek czołowych	782423-1
Tarcza szlifierska	

SZLIFIERKA KĄTOWA

9557HNRG 115 mm

325

NOWOŚĆ



- Oznaczenie G: obudowa przekładni ze wzmocnioną blokadą wrzeciona
- Funkcja antyrestart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
- Silnik komutatorowy dużej mocy ze specjalną izolacją w celu ochrony przed pyłem szlifierskim
- Labiryntowa konstrukcja w celu ochrony łożyska kulkowego
- Wyjątkowo wąska, dająca się łatwo uchwycić obudowa
- Blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy



Moc znamionowa	840 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	11000 obr./min
Średnica tarczy	115 mm
Gwint wrzeciona	M14
Wymiary (D x S x W)	271 x 129 x 106 mm
Waga	2,0 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Ośłona	125267-0*
Uchwyt boczny	153489-2*
Kołnierz mocujący	224415-9*
Nakrętka kołnierza	224554-5*
Klucz do nakrętek czołowych	782423-1
Tarcza szlifierska	D-18459

SZLIFIERKA KĄTOWA

GA5030R 125 mm

459

NOWOŚĆ



- Funkcja antyrestart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
- Silnik komutatorowy dużej mocy ze specjalną izolacją w celu ochrony przed pyłem szlifierskim
- Labiryntowa konstrukcja w celu ochrony łożyska kulkowego
- Wyjątkowo wąska, dająca się łatwo uchwycić obudowa
- Blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy



Moc znamionowa	720 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	11000 obr./min
Średnica tarczy	125 mm
Gwint wrzeciona	M14
Wymiary (D x S x W)	266 x 138 x 103 mm
Waga	1,8 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Ośłona	123099-9
Uchwyt boczny	153489-2*
Kołnierz mocujący	224415-9*
Nakrętka kołnierza	224554-5*
Klucz do nakrętek czołowych	782423-1
Tarcza szlifierska	

SZLIFIERKA KĄTOWA

9558HNRG 125 mm

325

NOWOŚĆ



- Oznaczenie G: obudowa przekładni ze wzmocnioną blokadą wrzeciona
- Funkcja antyrestart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
- Silnik komutatorowy dużej mocy ze specjalną izolacją w celu ochrony przed pyłem szlifierskim
- Labiryntowa konstrukcja w celu ochrony łożyska kulkowego
- Wyjątkowo wąska, dająca się łatwo uchwycić obudowa
- Blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy



Moc znamionowa	840 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	11000 obr./min
Średnica tarczy	125 mm
Gwint wrzeciona	M14
Wymiary (D x S x W)	271 x 139 x 106 mm
Waga	2,1 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Ośłona	123099-9*
Uchwyt boczny	153489-2*
Kołnierz mocujący	224415-9*
Nakrętka kołnierza	224554-5*
Klucz do nakrętek czołowych	782423-1
Tarcza szlifierska	D-18465