

Szlifierki kątowe / Przecinarki / Bruzdownice

SZLIFIERKA KĄTOWA

9564PZ 115 mm
325


- **Oznaczenie P:** łatwy w obsłudze, duży wyłącznik spustowy
- Unikalny system tłumienia drgań skrętnych (SJS) łagodzący rozruch dla ochrony przekładni zębatej
- Opatentowana powłoka wirnika Zick-Zack wykonana z żywicy epoksydowej w postaci zygzaka chroni uzwojenia przed piaskowaniem, umożliwiając pracę elektronarzędzia w trudnych warunkach
- Blokada wrzeciona ułatwia wymianę tarczy szlifierskiej
- Zwiększona ochrona przeciwpyłowa
- Wyższa odporność termiczna zwiększa żywotność silnika



Moc znamionowa	1100 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	12000 obr./min
Średnica tarczy	115 mm
Gwint wrzeciona	M14
Wymiary (D x S x W)	307 x 129 x 103 mm
Waga	2,3 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Ostona	123098-1*
Uchwyt boczny	153489-2*
Kołnierz mocujący	224415-9*
Nakrętka kołnierza	224554-5*
Klucz do nakrętek czołowych	782423-1

SZLIFIERKA KĄTOWA

9565PZ 125 mm
325


- **Oznaczenie P:** łatwy w obsłudze, duży wyłącznik spustowy
- Unikalny system tłumienia drgań skrętnych (SJS) łagodzący rozruch dla ochrony przekładni zębatej
- Opatentowana powłoka wirnika Zick-Zack wykonana z żywicy epoksydowej w postaci zygzaka chroni uzwojenia przed piaskowaniem, umożliwiając pracę elektronarzędzia w trudnych warunkach
- Blokada wrzeciona ułatwia wymianę tarczy
- Zwiększona ochrona przeciwpyłowa
- Wyższa odporność termiczna zwiększa żywotność silnika



Moc znamionowa	1100 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	12000 obr./min
Średnica tarczy	125 mm
Gwint wrzeciona	M14
Wymiary (D x S x W)	307 x 139 x 103 mm
Waga	2,4 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Ostona	123098-1*
Uchwyt boczny	153489-2*
Kołnierz mocujący	224415-9*
Nakrętka kołnierza	224554-5*
Klucz do nakrętek czołowych	782423-1

SZLIFIERKA KĄTOWA

9562CVR 125 mm
318


- Unikalny system tłumienia drgań skrętnych (SJS) łagodzący rozruch dla ochrony przekładni zębatej
- Opatentowana powłoka wirnika Zick-Zack wykonana z żywicy epoksydowej w postaci zygzaka, chroni uzwojenia przed piaskowaniem, umożliwiając pracę elektronarzędzia w trudnych warunkach
- Stabilizujący układ elektroniczny pozwalający na zachowanie stałej prędkości obr. pod obciążeniem
- Łagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego
- Płynna regulacja prędkości obrotowej
- Antywibracyjny uchwyt boczny
- Funkcja anty-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem



- Elektron. zabezpieczenie przeciążeniowe (oznaczenie: V)



Moc znamionowa	1200 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	2800-12000 obr./min
Średnica tarczy	125 mm
Gwint wrzeciona	M14
Wymiary (D x S x W)	289 x 139 x 103 mm
Waga	2,2 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Ostona	123099-9
Antywibracyjny uchwyt boczny	162258-0
Uchwyt boczny	153489-2*
Kołnierz mocujący	224415-9*
Nakrętka kołnierza	224554-5*
Klucz do nakrętek czołowych	782423-1
Tarcza szlifierska	D-18465

