

SZLIFIERKA KĄTOWA

GA5021 125 mm

303



- Unikalny system tłumienia drgań skrętnych (SJS) łagodzący rozruch dla ochrony przekładni zębatej
- Szczelna konstrukcja ogranicza przedostawanie się pyłu do korpusu przekładni i silnika
- Mała obudowa przekładni zwiększa możliwość manewrowania
- Duży przycisk blokady wrzeciona ułatwia wymianę tarczy
- Wąski korpus silnika



Moc znamionowa	1050 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	12000 obr./min
Średnica tarczy	125 mm
Gwint wrzeciona	M14
Wymiary (D x S x W)	384 x 139 x 120 mm
Waga	2,7 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Ośłona	135108-2
Uchwyt boczny	153489-2*
Kołnierz mocujący	224415-9*
Nakrętka kołnierza	224554-5*
Klucz do nakrętek czołowych	782423-1
Tarcza szlifierska	D-18465

SZLIFIERKA KĄTOWA

GA5021C 125 mm

253



- Unikalny system tłumienia drgań skrętnych (SJS) łagodzący rozruch dla ochrony przekładni zębatej
- Szczelna konstrukcja ogranicza przedostawanie się pyłu do korpusu przekładni i silnika
- Mała obudowa przekładni zwiększa możliwość manewrowania
- Duży przycisk blokady wrzeciona ułatwia wymianę tarczy
- Łagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego
- Dioda LED informuje o podłączeniu do zasilania (zielone) i aktywacji funkcji anti-restart (czerwone migające)
- Stała kontrola prędkości obrotowej
- Funkcja anti-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem



Moc znamionowa	1450 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	10000 obr./min
Średnica tarczy	125 mm
Gwint wrzeciona	M14
Wymiary (D x S x W)	390 x 139 x 120 mm
Waga	2,9 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Ośłona	135108-2
Uchwyt boczny	153489-2*
Kołnierz mocujący	224415-9*
Nakrętka kołnierza	224554-5*
Klucz do nakrętek czołowych	782423-1
Tarcza szlifierska	D-18465

SZLIFIERKA KĄTOWA

GA6021 150 mm

303



- Unikalny system tłumienia drgań skrętnych (SJS) łagodzący rozruch dla ochrony przekładni zębatej
- Pyłoszczelna konstrukcja ogranicza przedostawanie się pyłu do korpusu przekładni i silnika
- Mała obudowa przekładni zwiększa możliwość manewrowania
- Duży przycisk blokady przekładni
- Wąski korpus silnika



Moc znamionowa	1050 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	10000 obr./min
Średnica tarczy	150 mm
Gwint wrzeciona	M14
Wymiary (D x S x W)	384 x 172 x 120 mm
Waga	2,8 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Ośłona	135243-6
Uchwyt boczny	153489-2*
Kołnierz mocujący	224415-9*
Nakrętka kołnierza	224554-5*
Klucz do nakrętek czołowych	782423-1
Tarcza szlifierska	A-80846

SZLIFIERKA KĄTOWA

GA6021C 150 mm

253



- Unikalny system tłumienia drgań skrętnych (SJS) łagodzący rozruch dla ochrony przekładni zębatej
- Szczelna konstrukcja ogranicza przedostawanie się pyłu do korpusu przekładni i silnika
- Mała obudowa przekładni zwiększa możliwość manewrowania
- Duży przycisk blokady przekładni
- Łagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego
- Dioda LED informuje o podłączeniu do zasilania (zielone) i aktywacji funkcji anti-restart (czerwone migające)
- Stała kontrola prędkości obrotowej
- Funkcja anti-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem



Moc znamionowa	1450 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	9000 obr./min
Średnica tarczy	150 mm
Gwint wrzeciona	M14
Wymiary (D x S x W)	390 x 169 x 120 mm
Waga	3,0 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Ośłona	135243-6
Uchwyt boczny	153489-2*
Kołnierz mocujący	224415-9*
Nakrętka kołnierza	224554-5*
Klucz do nakrętek czołowych	782423-1
Tarcza szlifierska	A-80846