

Szlifierki kątowe / Przecinarki / Bruzdownice

SZLIFIERKA KĄTOWA

GA4540 115 mm

318



- Nowy system SJS II stworzony w celu efektywnego tłumienia wibracji
- Nowa, wytrzymała konstrukcja obudowy przekładni
- Ergonomiczna konstrukcja korpusu narzędzia



Moc znamionowa	1100 W
Średnica tarczy	115 mm
Prędkość obr. na biegu jałowym	11000 obr./ min
Gwint wrzeciona	M14
Wymiary (D x S x W)	303 x 130 x 116 mm
Waga	2,4 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Tarcza szlifierska do metalu 115 mm	D-18459
Beznarzędz. osłona tarczy szlifierskiej	123144-0*
Klucz do nakrętki kontrującej	782407-9
Uchwyt boczny	153489-2*
Kołnierz mocujący	224415-9*
Nakrętka kołnierza	224554-5*

SZLIFIERKA KĄTOWA

GA4541X01 115 mm

318



- Nowy system SJS II stworzony w celu efektywnego tłumienia wibracji
- Hamulec mechaniczny
- Nowa, wytrzymała konstrukcja obudowy przekładni
- Ergonomiczna konstrukcja korpusu narzędzia
- Antywibracyjny uchwyt boczny



Moc znamionowa	1100 W
Średnica tarczy	115 mm
Prędkość obr. na biegu jałowym	11000 obr./ min
Gwint wrzeciona	M14
Wymiary (D x S x W)	325 x 130 x 121 mm
Waga	2,7 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Tarcza szlifierska do metalu 115 mm	D-18459
Beznarzędz. osłona tarczy szlifierskiej	123144-0*
Klucz do nakrętki kontrującej	782407-9
Antywibracyjny uchwyt boczny	162258-0
Kołnierz mocujący	224447-6*
Nakrętka kołnierza	224554-5*

SZLIFIERKA KĄTOWA

GA5040 125 mm

318



- Nowy system SJS II stworzony w celu efektywnego tłumienia wibracji
- Nowa, wytrzymała konstrukcja obudowy przekładni
- Ergonomiczna konstrukcja korpusu narzędzia



Moc znamionowa	1100 W
Średnica tarczy	125 mm
Prędkość obr. na biegu jałowym	11000 obr./ min
Gwint wrzeciona	M14
Wymiary (D x S x W)	303 x 130 x 116 mm
Waga	2,4 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Tarcza szlifierska do metalu 125 mm	D-18465
Beznarzędz. osłona tarczy szlifierskiej	123145-8*
Klucz do nakrętki kontrującej	782407-9
Uchwyt boczny	153489-2*
Kołnierz mocujący	224415-9*
Nakrętka kołnierza	224554-5*

SZLIFIERKA KĄTOWA

GA5041X01 125 mm

318



- Nowy system SJS II stworzony w celu efektywnego tłumienia wibracji
- Hamulec mechaniczny
- Nowa, wytrzymała konstrukcja obudowy przekładni
- Ergonomiczna konstrukcja korpusu narzędzia
- Antywibracyjny uchwyt boczny



Moc znamionowa	1100 W
Średnica tarczy	125 mm
Prędkość obr. na biegu jałowym	11000 obr./ min
Gwint wrzeciona	M14
Wymiary (D x S x W)	325 x 140 x 121 mm
Waga	2,6 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Tarcza szlifierska do metalu 125 mm	D-18465
Beznarzędz. osłona tarczy szlifierskiej	123145-8*
Klucz do nakrętki kontrującej	782407-9
Antywibracyjny uchwyt boczny	162258-0
Kołnierz mocujący	224447-6*
Nakrętka kołnierza	224554-5*