

SZLIFIERKA KĄTOWA

GA5040C 125 mm

318



- Nowy system SJS II stworzony w celu efektywnego tłumienia wibracji
- Nowa, wytrzymała konstrukcja obudowy przekładni
- Ergonomiczna konstrukcja korpusu narzędzia
- Łagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego i regulacją prędkości obrotowej
- Funkcja anti-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem



Moc znamionowa	1400 W
Średnica tarczy	125 mm
Prędkość obr. na biegu jałowym	2800 - 11000 obr./min
Gwint wrzeciona	M14
Wymiary (D x S x W)	303 x 140 x 116 mm
Waga	2,5 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Tarcza szlifierska do metalu 125 mm	D-18465
Beznarzędz. osłona tarczy szlifierskiej	123145-8*
Klucz do nakrętki kontrującej	782407-9
Uchwyt boczny	153489-2*
Kołnierz mocujący	224415-9*
Nakrętka kołnierza	224554-5*

SZLIFIERKA KĄTOWA

GA5041C01 125 mm

318



- Nowy system SJS II stworzony w celu efektywnego tłumienia wibracji
- Łagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego i regulacją prędkości obrotowej
- Funkcja anti-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
- Nowa, wytrzymała konstrukcja przekładni
- Ergonomiczna konstrukcja korpusu narzędzia
- Hamulec mechaniczny
- Antywibracyjny uchwyt boczny



Moc znamionowa	1400 W
Średnica tarczy	125 mm
Prędkość obr. na biegu jałowym	2800 - 11000 obr./min
Gwint wrzeciona	M14
Wymiary (D x S x W)	325 x 140 x 116 mm
Waga	2,7 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Tarcza szlifierska do metalu 125 mm	D-18465
Beznarzędz. osłona tarczy szlifierskiej	123145-8*
Klucz do nakrętki kontrującej	782407-9
Antywibracyjny uchwyt boczny	162258-0*
Kołnierz mocujący	224415-9*
Nakrętka kołnierza	224554-5*

SZLIFIERKA KĄTOWA

GA6040C 150 mm

318



- Nowy system SJS II stworzony w celu efektywnego tłumienia wibracji
- Łagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego i regulacją prędkości obrotowej
- Funkcja anti-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
- Nowa konstrukcja przekładni
- Ergonomiczna konstrukcja korpusu narzędzia



Moc znamionowa	1400 W
Średnica tarczy	150 mm
Prędkość obr. na biegu jał.	4000 - 9000 obr./min
Gwint wrzeciona	M14
Wymiary (D x S x W)	303 x 171 x 116 mm
Waga	2,6 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Tarcza szlifierska do metalu 150 mm	D-26163
Beznarzędz. osłona tarczy szlifierskiej	123146-6*
Klucz do nakrętki kontrującej	782407-9
Uchwyt boczny	153489-2*
Kołnierz mocujący	224415-9*
Nakrętka kołnierza	224554-5*

SZLIFIERKO-POLERKA

SA5040C 125 mm

318



- Nowy system SJS II stworzony w celu efektywnego tłumienia wibracji
- Łagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego i regulacją prędkości obrotowej
- Funkcja anti-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
- Nowa, wytrzymała konstrukcja przekładni
- Ergonomiczna konstrukcja korpusu narzędzia



Moc znamionowa	1400 W
Średnica tarczy	125 mm
Prędkość obr. na biegu jał.	2000 - 7800 obr./min
Gwint wrzeciona	M14
Wymiary (D x S x W)	315 x 115 x 121 mm
Waga	2,2 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Osłona przednia	453378-4*
Uchwyt boczny	153489-2*
Talerz szlifierski	743060-6
Papier szlifierski 125 mm K60	