

SZLIFIERKA KĄTOWA

GA7030R / GA7030RF01 180 mm

204



zdj. GA7030RF01

- Łagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego
- Duży wspornik gumowy na obudowie zabezpiecza obrabiany materiał przed zadrapaniami
- Rękojeść tylna z gumowanymi okładzinami, tłumi wibracje dla lepszego komfortu pracy
- Funkcja anty-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
- **GA7030RF01:** Antywibracyjny uchwyt boczny oraz super kołnierz (oznaczenie F) nr katalog.: 192227-7; (Podkładka lub nakrętka z wbudowanym łożyskiem oporowym w zakresie 17°, umożliwiającą swobodne odkręcenie zablokowanej tarczy.)



Moc znamionowa	2400 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	8500 obr./min
Średnica tarczy	180 mm
Gwint wrzeciona	M14
Wymiary (D x S x W)	503 x 200 x 140 mm
Waga	6,3 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Osłona	122889-7*
Antywibracyjny uchwyt boczny	162264-5
Kołnierz mocujący	224415-9*
Nakrętka kołnierza	224543-0*
Klucz do nakrętek czołowych	782423-1

SZLIFIERKA KĄTOWA

GA7040R / GA7040RF01 180 mm

204



zdj. GA7040RF01

- Łagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego
- Duży wspornik gumowy na obudowie zabezpiecza obrabiany materiał przed zadrapaniami
- Rękojeść tylna z gumowanymi okładzinami, tłumi wibracje dla lepszego komfortu pracy
- Funkcja anty-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
- **GA7040RF01:** Antywibracyjny uchwyt boczny oraz super kołnierz (oznaczenie F) nr katalog.: 192227-7; (Podkładka lub nakrętka z wbudowanym łożyskiem oporowym w zakresie 17°, umożliwiającą swobodne odkręcenie zablokowanej tarczy.)



Moc znamionowa	2600 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	8500 obr./min
Średnica tarczy	180 mm
Gwint wrzeciona	M14
Wymiary (D x S x W)	503 x 200 x 140 mm
Waga	6,6 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Osłona	154674-0*
Antywibracyjny uchwyt boczny (GA7040RF01)	162264-5
Kołnierz mocujący	224415-9*
Nakrętka kołnierza	224543-0*
Klucz do nakrętek czołowych	782423-1

SZLIFIERKA KĄTOWA

GA9012C 230 mm

204



- Łagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego
- Lekka oraz kompaktowa zapewnia większy komfort pracy
- Pyłoszczelna konstrukcja przedłuża żywotność silnika
- Szczotki węglowe samoodłączające się
- Elektroniczna kontrola prędkości utrzymuje stałą prędkość pod obciążeniem zwiększając wydajność pracy
- Funkcja anty-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem



Moc znamionowa	2000 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	6000 obr./min
Średnica tarczy	230 mm
Gwint wrzeciona	M14
Wymiary (D x S x W)	453 x 250 x 137 mm
Waga	4,5 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Osłona	122847-3*
Uchwyt boczny	162264-5
Kołnierz mocujący	224415-9*
Nakrętka kołnierza	224543-0*
Klucz do nakrętek czołowych	782407-9

SZLIFIERKA KĄTOWA

GA9050R01 230 mm

204



- Łagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego
- Przystawna głowica – możliwość ustawienia głowicy w 4 położeniach co 90°
- Antywibracyjny uchwyt boczny
- Funkcja anty-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem



Moc znamionowa	2000 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	6600 obr./min
Średnica tarczy	230 mm
Gwint wrzeciona	M14
Wymiary (D x S x W)	455 x 250 x 132 mm
Waga	4,8 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Osłona	154672-4*
Antywibracyjny uchwyt boczny	162264-5
Nakrętka kołnierza	224543-0*
Klucz do nakrętek czołowych	782407-9