

SZLIFIERKA KĄTOWA

GA9020 230 mm

204



- Bez funkcji blokady włącznika do pracy ciągłej
- Pyłoszczelna konstrukcja przedłuża żywotność silnika
- Opatentowana powłoka wirnika Zick-Zack wykonana z żywicy epoksydowej w postaci zygzaka chroni uzwojenia przed piaskowaniem, umożliwiając pracę elektronarzędzia w trudnych warunkach
- Pierścień labiryntowy chroniący łożysko kulkowe przed pyłem szlifierskim
- Koła zębate ze spieków dla dłuższego okresu eksploatacji
- Szczotki węglowe wymieniane z zewnątrz



Moc znamionowa	2200 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	6600 obr./min
Średnica tarczy	230 mm
Gwint wrzeciona	M14
Wymiary (D x S x W)	473 x 249 x 140 mm
Waga	5,8 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Ośłona	154672-4*
Uchwyt boczny	152539-0
Kołnierz mocujący	224415-9*
Nakrętka kołnierza	224543-0*
Klucz do nakrętek czołowych	782423-1


SZLIFIERKA KĄTOWA

GA9020R / GA9020RF 230 mm

204



- Łagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego
- Opatentowana powłoka wirnika Zick-Zack wykonana z żywicy epoksydowej w postaci zygzaka chroni uzwojenia przed piaskowaniem, umożliwiając pracę elektronarzędzia w trudnych warunkach
- Pierścień labiryntowy chroniący łożysko kulkowe przed pyłem szlifierskim
- Koła zębate ze spieków dla dłuższego okresu eksploatacji
- Szczotki węglowe wymieniane z zewnątrz
- Funkcja anty-restart zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem
- **GA9020RF:** Super kołnierz (oznaczenie F) nr katalog.: 192227-7; (Podkładka lub nakrętka z wbudowanym łożyskiem oporowym w zakresie 17°, umożliwiającą swobodne odkręcenie zablokowanej tarczy.)



Moc znamionowa	2200 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	6600 obr./min
Średnica tarczy	230 mm
Gwint wrzeciona	M14
Wymiary (D x S x W)	473 x 249 x 140 mm
Waga	5,8 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Ośłona	154672-4*
Uchwyt boczny	152539-0
Kołnierz mocujący	224415-9*
Nakrętka kołnierza	224543-0*
Klucz do nakrętek czołowych	782407-9

SZLIFIERKA KĄTOWA

GA9030X01 230 mm

204



- Bez funkcji blokady włącznika do pracy ciągłej
- Mocny silnik 2400 W
- Duży gumowy wspornik na obudowie zabezpiecza obrabiany materiał przed zadrapaniami
- Rękojeść tylna z gumowanymi okładzinami, tłumi wibracje dla lepszego komfortu pracy
- Antywibracyjny uchwyt boczny



Moc znamionowa	2400 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	6600 obr./min
Średnica tarczy	230 mm
Gwint wrzeciona	M14
Wymiary (D x S x W)	503 x 250 x 140 mm
Waga	6,3 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Ośłona	154672-4*
Antywibracyjny uchwyt boczny	162264-5
Kołnierz mocujący	224415-9*
Nakrętka kołnierza	224543-0*
Klucz do nakrętek czołowych	782423-1

SZLIFIERKA KĄTOWA

GA9030R / GA9030RF01 230 mm

204



- Łagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego
- Duży gumowy wspornik na obudowie zabezpiecza obrabiany materiał przed zadrapaniami
- Rękojeść tylna z gumowanymi okładzinami, tłumi wibracje dla lepszego komfortu pracy
- Przestawny tylny uchwyt lewo/prawo o 90°
- Funkcja anty-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
- **GA9030RF01:** antywibracyjny uchwyt boczny oraz super kołnierz (oznaczenie F) nr katalog.: 192227-7; (Podkładka lub nakrętka z wbudowanym łożyskiem oporowym w zakresie 17°, umożliwiającą swobodne odkręcenie zablokowanej tarczy.)



Moc znamionowa	2400 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	6600 obr./min
Średnica tarczy	230 mm
Gwint wrzeciona	M14
Wymiary (D x S x W)	503 x 249 x 140 mm
Waga	6,5 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Ośłona	154672-4*
Antywibracyjny uchwyt boczny	162264-5
Kołnierz mocujący GA9030RF01	224415-9*
Nakrętka kołnierza	224543-0*
Klucz do nakrętek czołowych	782423-1